



# Sito International GmbH & Co. KG

## *... so geht sauber!*

### Technisches Datenblatt:

**Art-Nr.** 1000060  
**Bezeichnung:** Metalltopfreiniger Z60, 10 uvp.

bestehend aus:

Parameter	Maße / Gewicht	Toleranz (±) %
<b>Materialspezifikation</b>		
Draht Typ	Topfreinigerdraht verzinkt-nachgezogen, halbhart. Elektronisch verzinkt	
- Chemische Zusammensetzung	C (Kohlenstoff) < 0,10 % Mn (Mangan) < 0,60 % P (Phosphor) < 0,042 % S (Schwefel) < 0,035 %	+/- 5 % +/- 5 % +/- 5 % +/- 5 %
- Materialstärke	0,20 mm	+/- 0,010 mm
- Farbe	Silber glänzend	
- Festigkeit	700-1100 N/mm <sup>2</sup>	
- Zinkauflage durchschnittlich	3 mμ (= ca. 12g/m <sup>2</sup> )	+/- 5 %
- Dehnung	Min 16%	
<b>Artikelspezifikation</b>		
- Gewicht pro Stück (Durchschnitt bei gewogenen 20 Stück)	ca. 60 g	+/- 10 %

gez. SITO International GmbH & Co. KG