

uClean PA-1455 KFG

Best.-Nr. 019086

Ausstattung

- **55-l-Edelstahl-Behälter** mit 2 Tragegriffen
- **Kippfahrgestell**
- **Leistungsstarke Entsorgungspumpe**, trockenlaufsicher, wartungsfrei, mit thermischem Wicklungsschutz
- Pumpe kann vollständig ausgebaut werden, dadurch ist der Sauger als Nass-/Trockensauger einsetzbar
- **Ablassschlauchanschluss mit Geka-Kupplung**
- **Gerätesteckdose** mit Einschaltautomatik
- **Drehzahlregulierung** (2-stufig) mit Eco-Modus
- Sanftanlaufsteuerung und Nachlaufelektronik
- **Robustes Gummi-Netzanschlusskabel**, 8,40 m inkl. **FI-Schutzschalter**
- **Wasserstandserkennung** (Schwimmerschalter)
- Schlauch- und Kabelaufwicklung, Steckerfixierung
- 1 x Polyester-Faltenfilterpatrone FPP 3600
- 1 x Nassfiltersack (FSN 80)
- 1 x Schaumstofffilter (FSS 1200)

Technische Daten

Leistungsaufnahme max. Watt	2.210 - incl. Pumpe
Volumenstrom max. l/s	69
Unterdruck max. mbar	259
Schalldruckpegel dB (A)	73,0 ±2
Behältervolumen max./Brutto-Staub-Wasser l	55 / 50 / 43 (Edelstahl)
Abmessungen (L x B x H) cm	52 x 51 x 100
Gewicht Sauger incl. Tauchpumpe netto (ohne Verpackung u. Zubehör) kg	26,5
Netzleitungslänge m	8,40 inkl. FI-Schutzschalter
Netzleitungstyp	Gummi H07RN-F 3G1,5
Aktionsradius m	13,0 – 14,0
Förderleistung Pumpe max. l/min	330
Förderleistung Pumpe (Förderhöhe 2m) l/min	300
Ansaughöhe Vollsaugmodus m	2,5
Ansaughöhe Schlürfmodus m	5 – 8
Förderhöhe (max.) m	11
Förderweite (max.) m	55

Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

Zubehör-Set Pumpsauger bestehend aus:

- 1 x Saugschlauch (Ø 35 mm x 5 m)
- 1 x Ablassschlauch (Ø 33 mm x 5 m)
- 1 x Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber
- 2 x Kunststoff Saugrohr (je 50 cm)
- 1 x Alu-Profi-Bodendüse 45 mit Gummi- und Borstenleisten

