



# Sito International GmbH & Co. KG

*... so geht sauber!*

## Technisches Datenblatt:

Art-Nr. **5000081**  
 Bezeichnung: **Padschwamm mit Griff, gelb/grün, 10 uvp.**

bestehend aus:

Parameter	Maße, Gewicht	Toleranz (±)
- Größe ( Durchschnitt aus 20 Stück)	ca. 150 x 70 x 43 mm	+/- 5 %
<b>Materialspezifikation Schaum</b>		
- Typ	Polyurethan/Polyether	
- Farbe	gelb	
- Raumgewicht brutto je m <sup>3</sup>	ca. 22 kg/m <sup>3</sup>	+/- 10 %
- Stauchhärte	ca. 4,6 kPa	+/- 10 %
<b>Materialspezifikation Vlies</b>		
- Farbe	Grün (kratzend)	
- Gewicht	580 g/m <sup>2</sup>	+/- 10 %
- Dicke	6 mm	+/- 1 mm
<b>Materialzusammensetzung</b>		
- Vlies	Nylon - Polyester	
- Harz	Uresin - Acryl	
- Mineralien	Quarz	
- Farbe	Organische Pigmente auf Wasserbasis	
<b>Verklebung</b>		
- Hotmelt Reaktiv Klebekaschierung	Dioxin und Lösungsmittelfrei	

**SITO International GmbH & Co. KG**



# Sito International GmbH & Co. KG

*... so geht sauber!*

## Technisches Datenblatt:

Art-Nr. **5000082**  
 Bezeichnung: **Padschwamm mit Griff, gelb/schwarz, 10 uvp.**

bestehend aus:

Parameter	Maße, Gewicht	Toleranz (±)
- Größe ( Durchschnitt aus 20 Stück)	ca. 150 x 70 x 43 mm	+/- 5 %
<b>Materialspezifikation Schaum</b>		
- Typ	Polyurethan/Polyether	
- Farbe	gelb	
- Raumgewicht brutto je m <sup>3</sup>	ca. 22 kg/m <sup>3</sup>	+/- 10 %
- Stauchhärte	ca. 4,6 kPa	+/- 10 %
<b>Materialspezifikation Vlies</b>		
- Farbe	Schwarz (kratzend)	
- Gewicht	700 g/m <sup>2</sup>	+/- 10 %
- Dicke	6 mm	+/- 1 mm
<b>Materialzusammensetzung</b>		
- Vlies	Nylon - Polyester	
- Harz	Uresin - Acryl	
- Mineralien	Quarz	
- Farbe	Organische Pigmente auf Wasserbasis	
<b>Verklebung</b>		
- Hotmelt Reaktiv Klebekaschierung	Dioxin und Lösungsmittelfrei	

**SITO International GmbH & Co. KG**