

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC Infektionsschutzkittel

Produktbeschreibung Infektionsschutzkittel aus Polypropylen-Vliesstoff mit Polyethylen-Vollbeschichtung, ultraschallverschweißte Innennähte, orange, unsteril, zum Einmalgebrauch.

Regulatorische Informationen Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425.

Produktdaten

Produktspezifikationen

Artikelnummer	N19062
Länge in cm	139 ± 2
Breite in cm	139 ± 2

Produktdesign

Material	Polypropylen (PP)-Vliesstoff
Materialstärke	42 g/m ² inkl. Beschichtung
Beschichtung	Polyethylen (PE)-Vollbeschichtung
Leistungsstufe	Typ PB [6] gemäß EN 13034 Typ PB [6]-B gemäß EN 14126
Farbe	Orange
Armabschluss	Elastischer Gummibund
Verschlussart	Verschlussband an Taille und Nacken
Haltbarkeit	3 Jahre

Widerstand gegen das Eindringen von Infektionserregern gemäß EN 14126

Leistungsanforderungen für den Widerstand gegen die Penetration von Infektionserregern	Prüfung nach	Schutzklasse
Widerstandsfähigkeit gegen die Penetration kontaminierter Flüssigkeiten unter hydrostatischem Druck	ISO 16603 ISO 16604	2 von 6
Widerstandsfähigkeit gegen die Penetration von Infektionserregern aufgrund mechanischen Kontakts mit Substanzen, die kontaminierte Flüssigkeiten enthalten	EN ISO 22610	6 von 6
Widerstandsfähigkeit gegen die Penetration kontaminierter flüssiger Aerosole	ISO/DIS 22611	3 von 3
Widerstandsfähigkeit gegen die Penetration kontaminierter Feststoffteilchen	EN ISO 22612	3 von 3

Widerstand gegen flüssige Chemikalien gemäß EN 13034

Chemikalie	Prüfung nach	Schutzklasse
30 % Schwefelsäure	EN ISO 6530	Klasse 3
10 % Natriumhydroxid		Klasse 3
Butan-1-ol		Nicht getestet
o-Xylol		Nicht getestet

Der Infektionsschutzkittel ist nicht für den Einsatz mit o-Xylol, Butan-1-ol und organischen Chemikalien geeignet.

Physikalische Leistungen

Test	Testmethode	Ergebnis
Abriebfestigkeit	EN ISO 12947-2	Klasse 2
Durchstichfestigkeit	EN 863	Klasse 1
Reißfestigkeit	EN ISO 13934-1	Klasse 1
Weiterreißfestigkeit	EN ISO 9073-4	Klasse 1
Nahtfestigkeit	EN ISO 13935-2	Klasse 1

Logistik Informationen

Menge in der Einzelverpackung	10 Stk
Einzelverpackung pro Karton	10 Stk
Art der Einzelverpackung	Polybeutel
Kartonmaße (T x H x B)	26,5 x 32,0 x 60,0 cm
Lagerungshinweise	Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Angewandte Normen

EN ISO 13688, EN 13034, EN 14325, EN 14126, EN ISO 6530
ISO 16603, ISO 16604, EN ISO 22610, ISO/DIS 22611, EN ISO 22612
EN ISO 12947-2, EN 863, EN ISO 13934-1, EN ISO 9073-4, EN ISO 13935-2

Qualitätszertifikate

Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016
zertifiziert.