

CHEMICAL RESISTANCE

Europe, Middle East and Africa (EMEA) Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
+32 2 528 74 00
+32 2 528 74 01

Russia
Анселл РУС
Краснопресненская
Наб. 12, п. 3, оф 1103
123610 Москва, Россия
+7 495 258 13 16

Applicable to Great Britain

UK
CA 0321

UK IMPORTERS Nitritex Limited, Ground Floor, 15 Kings Court,
Willie Snaith Road, Newmarkey, Suffolk, CB8 7SG,
United Kingdom

Ansell (U.K.) Limited, Block C, Willerby Hill Business Park, Willerby, Hull, HU10 6FE, United Kingdom

THIS PAGE INTENTIONALLY
LEFT BLANK

Ansell

1	 EN ISO 21420:2020	2	 ABCDEF EN 388:2016 + A1:2018
3	 ABCDEF EN 407:2020	4	 ABCDEF EN 407:2020
5	 EN ISO 374-5:2016	6	 VIRUS EN ISO 374-5:2016
7	 ABCDEF GHIJKLMNOPST EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A, B or C	8	 X ISO 18889:2019
9	 EN 421:2010	10	 ABC EN 511:2006
11	 EN 16350:2014	12	
13		14	
15	 TP TC 019:2011	16	
17	CA XX.XXX	18	

DE - GEBRAUCHSANLEITUNG - CHEMIKALIENFESTE HANDSCHUHE VON ANSELL

VERWENDUNG: Diese Gebrauchsanleitung muss in Kombination mit den auf/in der Verpackung beigefügten spezifischen Informationen verwendet werden. Diese Produkte sind für den Schutz der Hände vor Risiken konstruiert, die in den Piktogrammen abgebildet und in den entsprechenden EN- oder EN-ISO-Standards definiert sind. Stellen Sie sicher, dass diese Produkte ausschließlich für ihre weiter oben beschriebenen Zwecke verwendet werden. **ERLÄUTERUNGEN DER EVENTUELL AUF DEN HANDSCHUHEN/DEREN**

VERPACKUNG ANGEGBENEN KENNZEICHNUNGEN UND PIKTOGRAMME: **1. EN ISO 21420: 2020** – Lesen Sie vor der Verwendung der Produkt sorgfältig diese Gebrauchsanleitung oder wenden Sie sich für weitere Informationen an Ansell. Eine unter einem der Piktogramme angegebene X-Stufe zeigt an, dass dieser Test nicht vorgeschrieben und der Handschutz für den Schutz vor diesem spezifischen Risiko weder konstruiert noch geeignet ist. **2. EN 388: 2016 + A1: 2018 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken** – A: Abriebfestigkeit (Leistungsstufen 0 bis 4) – B: Klingenschnittfestigkeit (Leistungsstufen 0 bis 5) – C: Weiterreißfestigkeit (Leistungsstufen 0 bis 4)

bis 4 – D. Durchschüttelbarkeit (Leistungsstufen 0 bis 4) – EN ISO 13967 Tm Bestimmung des Widerstandes gegen Schritte mit scharfen Gegenständen (Leistungsstufe 0 bis F) – P – Schutz vor Stöße/Kollisionen (optional) – Leistungsstufen für Stoßwiderkommen im Kniebereich des Handschutzes (EN gilt nicht für den Fingerbereich, der nicht getestet werden muss); die Tests sind optional und erfordern eine spezielle Testumgebung; wenn sie durchgeführt werden, müssen auch die entsprechenden Prüfungen durchgeföhrt werden Innerhalbhandseite der Handschuhe durchgeführten Tests. Bei Handschuhen mit zwei oder mehr Lagen entsprechen diese allgemeine(n) Leistungsstufen eventuell nicht den Leistungsstufen der äußeren Lage des Handschutzes. **3. EN 407: 2020 Schutz vor thermischen Risiken (Hitze und/oder Feuer).**

4. EN 407: 2020 Schutz vor thermischen Risiken (Hitze und/oder Feuer). **4. EN 407: 2020** Schutz vor thermischen Risiken (Hitze und/oder Feuer). **Hitzeschutz** – A: Begrenzte Flammabreitung (Leistungsstufen 0 bis 4) – B: Kontakthitze (Leistungsstufen 0 bis 4) – Nur für den Innenhandschutz – C: Konvektionshitze (Leistungsstufen 0 bis 4) – innerhand- und handrückenseitig – D: Strahlungshitze (Leistungsstufen 0 bis 4) – innerhand- und handrückenseitig – E: Kleine Schmelzmetallspitzen (Leistungsstufen 0 bis 4)

Vergewissern Sie sich: **Warnhinweise!** Bei mäßigenden Handschuhen gilt die deklarierete Leistungsdauer nur für das gesamte Produkt, einschließlich aller Lagen. **EN ISO 374-1: 2016 Schutz vor Bakterien und Pilzen kein Virenenschutz.** **6. EN ISO 374-2: 2016 VIRUS Bakterien-, Pilz- und Virenschutz.** **7. EN ISO 374-3: 2016 A: 2018 / Typ A, B oder C Chemikalienschutz** – Typ A = Chemikalienabdruckdruck > 90 Minuten bei mindestens 6 l / typischerweise 10 l Wasser pro Quadratmeter; Typ B = Chemikalienabdruckdruck > 90 Minuten bei mindestens 6 l / typischerweise 10 l Wasser pro Quadratmeter; Typ C = Chemikalienabdruckdruck > 90 Minuten bei mindestens 6 l / typischerweise 10 l Wasser pro Quadratmeter. Unter dem Piktogramm: A - Methanol - B - Aceton - C - Acetonitril - D - Dichlormethan - E - Kohlenwasserstoffe - F = Toluol - G = Diäthylamin - H = Tetrahydrofuran - I = Essigsäureester - J = Heptan - K = Natriumhydrid (40 %) - L = Schwefelsäure (96 %) - M = Salpetersäure (65 %) - N = Essigsäure (99 %) - O = Ammonium (25 %) - P = Wasserstoffperoxid (30 %) - S = Fluorwasserstoffsäure (40 %) - T = Formaldehyd (37 %). **EN 18689: 2019 Schutz vor Pestiziden** - X: Wenn X-G: Der Handschutzhandschuh ist gegen organische Phosphorsäureester-Pestizide geschützt. Wenn X-G nicht angegeben ist, ist der Handschutzhandschuh nicht geeignet für eine Praxis mechanischer Gefahr. Wenn X-G2: Der Handschutzhandschuh eignet sich für einen Schutz gegen ein potenziell höheres Risiko. Dieser Handschuh eignet sich in Verbindung sowohl mit verdünnten als auch konzentrierten Pestiziden. G2-Handschuhe erfüllen auch die Mindestanforderungen der mechanischen Beständigkeit und eignen sich daher für Tätigkeiten, die Handschuhe mit einer mechanischen Mindestleistung erfordern. **Warnhinweise:** Bei diesen Handschuhen darf das Pestizid keine Eindringmöglichkeiten zwischen den Handschuhsegmenten aufweisen.

[illegible]

Handschuhe, die für **fürde- oder explosionsgefährdete Bereiche** geeignet sind, **KENNZEICHNUNGSVORGABEN:** 12; 10 bis 6908; 20
Handschutze der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung und ist entsprechend zertifiziert. [3] Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU)
2016/425 für persönliche Schutzausrüstung gemäß seiner gemäß GE-Gesetzgebung abgeordneten Fassung. Den CE- und UKCA-Kennzeichnungen nachgestellt ist ein vollständiger Code.
Dieser entspricht der ID-Nummer der jeweiligen Benannten/Akkreditierten Stelle, mit der Bewertung der Konformität von Produkten der Kategorie III zum Schutz vor ernsthaften
Risiken beauftragt wurde. Die Baueigenschaften/Schutzeigenschaft (Modul B) und Überwachungsprüfungen (Modul C2) oder Typenspezifisch basieren auf den Qualitätsanforderungen des Moduls B,
sofern anwendbar, überwachte Prüfungen (Modul C2) oder Konformitätsklärung mit der BAUart auf der Grundlage einer Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess.

Modul D: Safety Technology Center, Wyndham Way, Telford, Wrexham, Northopshire, NN16 5SD, UK. Die EU-Konformitätserklärung ist abrufbar unter www.ansel.com/regulatory

14. Geht für den Kontakt mit Lebensmittel. Produkt mit einem Piktogramm als Angabe ihrer Eignung für den Kontakt mit Lebensmitteln infolgedessen außerdem die Verordnungen (EU) 1831/2003, 1935/2004 und 2023/2006 sowie alle geltenden nationalen Vorschriften für Materialien, die für ein Lebensmittelkontakt bestimmt sind. 15. Das Produkt erfüllt die Anforderungen des geltenden europäischen Rechtsvorschriften ZPT 19/2011 und ist entsprechend zertifiziert. 16. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der für PSA geltenden koranischen Arbeits- und Gesundheitsschutzgesetze und ist entsprechend zertifiziert. 17. Zulassungszertifikat der Erfüllung der Anforderungen der irakischen Gesetzgebung XXXXX steht für die Zertifizierungsummer, Nähere Informationen über die Leistungen des Produkts können bei Ansell angefordert werden. **VORSICHTSMAßNAHMEN VOM GEBRAUCH:** Prüfen Sie vor dem Gebrauch die Handschuhe auf eventuelle Mängel oder Verfall, wie Löcher, Mikrorisse oder Risse. Handschuhe, die während des Gebrauchs rissig oder durchsichtlicher werden, müssen umgehend entsorgt werden. Verwerfen Sie die Handschuhe im reusen. Waschen Sie die Innenseite der Handschuhe nach dem Gebrauch gründlich mit Wasser und Seife ab. Verwerfen Sie die Handschuhe nach dem Gebrauch.

[illegible]

Konformitätserklärung für Lebensmittel informieren über Einschränkungen und die spezifischen Lebensmittell, für die diese Handschuhe verwendet werden können. Die bedruckten Flächen von gekennzeichneten Handschuhen dürfen nicht in Kontakt mit Lebensmitteln kommen. Werden die Handschuhe in Bereichen mit Explosionsgefahr verwendet, stellen Sie sicher, dass sie die Anforderungen gemäß EN 16350 erfüllen. Träger dieser Handschuhe müssen durch das Tragen entsprechender Schuhe und Kleidung ordnungsgemäß geerdet sein.

Warnhinweis! Die Handschuhe dürfen nicht in Umfeldern mit einer Feuer- oder Explosionsgefahr ausgepackt, geöffnet, angepasst oder ausgezogen werden. Die elektrostatischen

Eigenschaften der Handschuhe können durch Alterung, Verschleiß, Verunreinigung und Beschädigung beeinträchtigt werden und somit für mit Sauerstoff angereicherte entflammbare Bereiche, für die zusätzliche Bewertungen erforderlich sind, nicht länger geeignet sein. **BESTANDTEILE/GEFÄHRDLICHE BESTANDTEILE:** Einige Handschuhe können Bestandteile enthalten, die bei entsprechend sensibilisierten Personen als mögliche Ursache von Allergien bekannt sind und folglich zu Hautreizungen und/oder allergischen Reaktionen führen können. Konsultieren Sie im Fall einer allergischen Reaktion umgehend einen Arzt. **18. Warnhinweis!** Bei Handschuhen, die Naturgummilatex enthalten, finden sich eine entsprechende Hinweis auf der Verpackung. In diesem Fall kann DIESES PRODUKT bei entsprechend sensibilisierten Personen ALLERGISCHE REAKTIONEN AUSLÖSEN.

PFLEGEANLEITUNG: Lagerung: Vor direktem Sonnenlicht schützen, kühl und trocken in der Originalverpackung lagern. Nicht in der Nähe von Ozonquellen lagern. Handschuhe, die gemäß obiger Beschreibung gelagert werden, verlieren nicht ihre Leistungsfähigkeit; Handschuhseigenschaften können sich nur geringfügig verändern. Bei Handschuhen, derenen Merkmale durch Alterung oder Lagerung beeinträchtigt werden können, ist das Haltbarkeitsdatum auf den Produkt und/oder seinen Verpackungsmaterialien angegeben. **Reinigung:** Chemikalienfeste Handschuhe eignen sich nicht für eine Wäsche oder Wiederverwendung. Sie sind ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt. **ENTSORGUNG:** Gebrauchte Handschuhe sind als Sondermüll zu entsorgen. Bitte beachten Sie die örtlichen Bestimmungen.

Produkte, die in Kontakt mit Chemikalien gekommen oder mit Infektionserregern oder anderen Gefahrstoffen, wie Pestizidrückständen, kontaminiert sind, dürfen nicht wiederverwendet werden. Handschuhe müssen nach jeder Arbeitsschicht entsorgt werden. Getragene Handschuhe müssen bei Anzeichen einer Degradation während des Gebrauchs (z.B. Risse, Löcher, Verfärbung oder Materialschwächung) entsorgt werden. Entsorgen Sie die Handschuhe gemäß den Vorschriften Ihrer örtlichen Behörde. Entsorgung in Deponien oder Müllverbrennungsanlagen nur unter kontrollierten Bedingungen.

Ansell

Ansell

Ansell