



## DURO ULTRA Langzeitbeschichtung



Extrem strapazierfähige Langzeitglanzbeschichtung mit hoher Füllkraft und exzellentem Verlauf. **DURO ULTRA** ist rutschhemmend, unempfindlich gegen Begehsuren, Absatz- und Gummistriche. Bearbeitbar mit High-Speed-Maschinen. Gute Alkohol- und Desinfektionsmittel-Kompatibilität.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

< 5 % nichtionische Tenside, < 5 % anionische Tenside, < 5 % Phosphate, Konservierungsmittel, Benzisothiazolinone, Methylchlorisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Laurylamine Dipropylenediamine, Natrium Pyrithione, Pflegekomponenten, wasserlösliche Lösemittel

Vor der Beschichtung mit **DURO ULTRA** ist die Grundreinigung je nach Belagsart sorgfältig mit LINO-REIN +plus, D1 NEU, DURO FIX oder DURO EX durchzuführen. Anschließend gut mit klarem Wasser nachspülen, um alle Grundreinereste zu beseitigen, und trocknen lassen. Gemäß Belagshersteller ist bei Linoleum-Belägen vor der Neubeschichtung eine Trockenzeit, je nach Raumklima, von mindestens 12 bis 24 Stunden einzuhalten.

**DURO ULTRA** gleichmäßig **dünn** mit einem Feuchtwischgerät, Lammfell etc. auftragen. Nach vollkommener Abtrocknung des ersten Auftrages (ca. 20 Min.) einen zweiten Auftrag vornehmen. Bei saugfähigen Belägen, oder wenn stärkerer Glanz gewünscht wird, einen dritten Auftrag aufbringen. Bei stark saugfähigen Bodenbelägen wie z. B. alte Linoleumbeläge, verschiedene Steinbeläge empfehlen wir als Porenfüller unser Produkt DURO FILL.

Zur Reinigung und Pflege empfehlen wir DURO FLOOR oder die 5-fach-Konzentrate der GOLDREIF®-Serie bzw. die FRIS-Serie.

Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages 1 - 2 Liter pro 100 m<sup>2</sup> (pro Auftrag). Angebrochene Behälter gut verschließen. Vor Frost schützen.

4645            10-l-Kanister

GE 20

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse auf 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Angebrochene Behälter gut verschließen.

Völlig restentleerte Verpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen.

**Nicht unter 6°C lagern!**

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

### Inhaltsstoffe:

### Vorbehandlung:

### Anwendung:

### Abschlusspflege:

### Verbrauch:

### Art.-Nr. / Verpackung:

### Produkt-Code: nach GISBAU

### Kennzeichnung:

### Bemerkungen:

**dreiturm GmbH**

ADRESSE  
Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1  
36396 Steinau an der Straße  
FON +49 (0) 6663 970-230  
FAX +49 (0) 6663 970-490  
MAIL GV@dreiturm.de  
WEB dreiturm.de



LUCID: DE1360655885719