



A. Material
Silikon, beständig bis 350°C Kontakthitze.

Verfügbare Größen:
Einheitsgröße

B. Gebrauch

Diese Handschuhe entsprechen der neuen PSA-Verordnung (EU) 2016/425, sowie EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 sowie EN 407:2020 und sind entsprechend gekennzeichnet. Diese Handschuhe dürfen ausschließlich nur zu diesem Zweck verwendet werden.

Erläuterung der Piktogramme:

	Normen	Ergebnis
	zeigt Norm EN ISO 21420 über Schutzhandschuhe allg. Anforderungen und Prüfverfahren.	
 3131X	Mechanische Risiken: EN 388:2016 Die Norm definiert sechs Prüfungen und Festlegungen in Leistungsstufen. Sofern die Leistungsstufe unterhalb des Mindestwertes liegt, ist die aufgeführte Zahl „0“; „X“ besagt, dass der Handschuh nicht geprüft wurde.	Abriebfestigkeit (Leistungsstufe X-4): 3 Schnittfestigkeit (Coupe-Test) (Leistungsstufe X-5): 1 Weiterreißkraft (Leistungsstufe X-4): 3 Durchstichkraft (Leistungsstufe X-4): 1 Schnittfestigkeit (ISO) (Leistungsstufe A-F): X
 abcdef 43XXXX	zeigt Erfüllung der Norm EN 407:2020 gegen thermische Risiken an.	a = Brennverhalten b = Kontaktwärme c = Konvektive Wärme d = Strahlungswärme e = Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls f = Große Mengen flüssigen Metalls
	CE-Markierung zeigt die Erfüllung der Anforderungen einer PSA der Kat. II nach europäischen Vorschriften an.	
	Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.	
	Dieses Symbol fordert Sie auf, die Gebrauchsanweisung zu lesen.	

C. Nutzungs-Einschränkungen

- Klassifizierung:** Schutz der Hand vor Verletzungen durch Hitzeeinwirkung. Die Handschuhe sind nur nach Rücksprache mit dem Bevollmächtigten für andere Einsatzgebiete als die im Folgenden genannten einzusetzen.
- Anwendungsbereiche:** Küchenarbeiten, bei denen heiße Utensilien (z.B. Töpfe, Pfannen oder Backbleche) angefasst werden müssen, deren Temperatur 350°C nicht überschreiten.
- Der Handschuh ist nicht geeignet für:** Die Arbeit mit chemischen Substanzen (u.B. Säuren, Laugen) sowie für den Schutz gegen Feuer (offene Flamme) oder gegen Hitze, die den angegebenen Temperaturbereich überschreitet. Der Handschuh ist ferner nicht geeignet für Arbeiten in der Nähe beweglicher Maschinenteile.
- Chemische Produkte, die zur Produktion dieses Handschuhs verwendet wurden, rufen keine uns bekannten allergischen Reaktionen hervor.
- Die am Produkt oder an der Verpackung angebrachten Aussagen über Testergebnisse beruhen auf Laborbedingungen und treffen nicht zwangsläufig auf den aktuellen Einsatz zu.

D. Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

- Der Handschuh ist vor jedem Einsatz auf die Eignung für die durchzuführende Arbeit zu prüfen. Stellen Sie zudem sicher, dass der Handschuh keine Risse, Löcher oder andere die Funktionalität beeinträchtigenden Abnutzungerscheinungen aufweist. Verwenden Sie im Zweifelsfall ein neues Paar.
- Stellen Sie vor jedem Einsatz sicher, dass alle von der Hitzequelle direkt gefährdeten Stellen von dem Handschuh bedeckt oder anderweitig geschützt sind. Der Kontakt mit dem heißen Gegenstand darf 15 Sekunden nicht überschreiten, sonst ist der Schutz nicht sichergestellt.

E. Haltbarkeit

Genaue zeitliche Angaben sind nicht möglich, da abhängig von Intensität der Verwendung und Grad des Verschleißes im jeweiligen Einsatzbereich.

F. Lagerung

Bewahren Sie die Handschuhe in der Originalverpackung unter normalen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen und in sauberer, abgedeckter und belüfteter Umgebung auf.

G. Entsorgung

Unbenutzte Handschuhe können mit dem Hausmüll entsorgt werden, kontaminierte Handschuhe nur nach den entsprechenden gesetzlichen Entsorgungs-Bestimmungen.

H. Reinigung

Zur oberflächlichen Säuberung nach der Anwendung nur klares, lauwarmes Wasser verwenden – bitte keine Spül- oder anderen Reinigungsmittel einsetzen.

Dieses Produkt wurde mit folgender offizieller Stelle zertifiziert:

CTC
Rue Hermann Frenkel 4
FR-69367 Lyon
NB: 0075

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der Internetadresse www.franz-mensch.de verfügbar.



A. Material

Silicone, resistant up to 350°C contact temperature.

Available size range:

one size

B. Use

These gloves comply with the new PPE Regulation (EU) 2016/425, as well as EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 and EN 407:2020 and are accordingly marked. These gloves must be used exclusively for this purpose. Explanation of the pictograms:

	standard	result
	defines EN ISO 21420 protective gloves general requirements and test methods.	
 3131X	Mechanical risks: EN 388:2016 The standard defines six tests and determinations in performance level. If the performance level is below the minimum value, the listed number is „0“; „X“ states that the glove has not been tested.	abrasion resistance (level X-4): 4 cut resistance (Coupe-Test) (level X-5): 1 tear strength (level X-4): 3 puncture force (level X-4): 1 cut protection for blunting materials (level A-F): X
 abcdef 43XXXX	examination in acc. to EN 407:2020 / protective gloves against thermal risks.	a = burning behaviour b = contact heat resistance c = convective heat resistance d = radiant heat resistance e = small splashes of molten metal f = large splashes of molten metal
	CE marking signifying compliance with PPE of Cat. II according to European legislation.	
	Suitable for contact with food.	
	the symbol informs the wearer to study the instructions for use.	

C. Usage restrictions

- Classification:** Protection of the hand against injuries caused by heat. The gloves may not be used for other applications than given below without consulting the distributor.
- Application areas:** Kitchen work, which requires touching hot equipment (for example pots, pans or baking trays) up to 350 C°.
- The glove is not suitable:** for working with chemical substances (acid, lye) as well as for protection against fire (open flame) or against heat exceeding the specified temperature range. The glove is also not suitable for work in the vicinity of moving machine parts.
- Chemical products used to make this glove do not cause any known allergic reactions.
- Statements concerning the test results on the product or its packaging are based on lab conditions and do not necessarily apply exactly to the actual use.

D. Precautions for use

- Before each application this glove has to be assessed as to its suitability for the task at hand. Furthermore, please make sure that the glove doesn't show any cracks, holes or signs of wear, which could impair its functionality. If in doubt, use a new pair.
- Before each application please ensure that all areas directly endangered by the heat source are covered by the glove or are protected otherwise. The contact time with the hot subject should not exceed 15 seconds, otherwise the protection is not ensured.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.franz-mensch.de.

E. Durability

Depending on the intensity of use and the degree of wear in the respective application field, an accurate time specification is not possible.

F. Storage

Keep in its original packaging, under ordinary temperature and humidity conditions and in clean, covered and ventilated premises.

G. Waste disposal

Unused gloves can be disposed with household waste, contaminated gloves only on the relevant legislative disposal regulations.

H. Cleaning

For superficial cleaning after use, only use clear, lukewarm water – do not use dishwashing or other cleaning agents.

This product has been certified by the following official body:

CTC
Rue Hermann Frenkel 4
FR-69367 Lyon
NB: 0075

**FR Consignes d'utilisation**

Conforme au règlement EPI (UE) 2016/425, catégorie II. Pour des risques moyens avec chaleur de contact jusqu'à 350°C. Déclaration de conformité sur www.franz-mensch.de. Pour une utilisation en cuisines.

IT Istruzioni per l'uso

Conforme al regolamento DPI (UE) 2016/425, categoria II. Per rischi medi con calore da contatto fino a 350°C. Dichiarazione di conformità su www.franz-mensch.de. Per uso in cucine.

PL Instrukcja użytkowania

Spełnia wymagania rozporządzenia ŚOI (UE) 2016/425, kategoria II. Dla średniego ryzyka przy kontakcie z temperaturą do 350°C. Deklaracja zgodności na www.franz-mensch.de. Do stosowania w kuchniach.

ES Instrucciones de uso

Cumple con el reglamento EPI (UE) 2016/425, categoría II. Para riesgos medios con calor de contacto hasta 350°C. Declaración de conformidad en www.franz-mensch.de. Para uso en cocinas.

NL Gebruiksaanwijzing

Voldoet aan de PBM-verordening (EU) 2016/425, categorie II. Voor middelmatige risico's bij contactwarmte tot 350°C. Conformiteitsverklaring op www.franz-mensch.de. Voor gebruik in keukens.

EL Οδηγίες χρήσης

Συμμορφώνεται με τον κανονισμό ΜΑΠ (ΕΕ) 2016/425, κατηγορία II. Για μεσαίους κινδύνους με θερμότητα επαφής έως 350°C. Δήλωση συμμόρφωσης στο www.franz-mensch.de. Για χρήση σε κουζίνες.

DA Brugsanvisning

Opfylder PPE-forordningen (EU) 2016/425, kategori II. Til mellemrisici ved kontakthede op til 350°C. Overensstemmelseserklæring på www.franz-mensch.de. Til brug i køkkener.

FI Käyttöohje

Täyttää PPE-asetuksen (EU) 2016/425, luokka II. Keskiuuriin riskeihin, joissa kosketuslämpö on enintään 350°C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus osoitteessa www.franz-mensch.de. Keittiökäyttöön.

ET Kasutusjuhised

Vastab isikukaitsevahendite määrusele (EL) 2016/425, II kategooria. Keskmiste riskide korral kontaktkuumusel kuni 350°C. Vastavusdeklaratsioon aadressil www.franz-mensch.de. Kasutamiseks köökides.

PT Instruções de utilização

Cumpr o regulamento de EPI (UE) 2016/425, categoria II. Para riscos médios com calor de contacto até 350°C. Declaração de conformidade em www.franz-mensch.de. Para utilização em cozinhas.

SV Bruksanvisning

Uppfyller PPE-förordningen (EU) 2016/425, kategori II. För medelhöga risker vid kontaktvärme upp till 350°C. Konformitetsförklaring finns på www.franz-mensch.de. För användning i kök.

CS Návod k použití

Splňuje nařízení OOP (EU) 2016/425, kategorie II. Pro střední rizika při kontaktním teple do 350°C. Prohlášení o shodě na www.franz-mensch.de. Pro použití v kuchyních.

HU Használati útmutató

Megfelel az (EU) 2016/425 egyéni védőeszköz rendeletnek, II. kategória. Közepes kockázatokhoz 350°C érintkezési hőmérsékletig. Megfelelőségi nyilatkozat: www.franz-mensch.de. Konyhai felhasználásra.

HR Upute za uporabu

U skladu je s Uredbom o OZO (EU) 2016/425, kategorija II. Za srednje rizike pri kontaktnoj toplini do 350°C. Izjava o sukladnosti na www.franz-mensch.de. Za uporabu u kuhinjama.

LT Naudojimo instrukcija

Atitinka PPE reglamentą (ES) 2016/425, II kategorija. Vidutinės rizikos sąlygomis, esant kontaktinei šilumai iki 350°C. Atitikties deklaracija: www.franz-mensch.de. Skirta naudoti virtuvėse.

**A. Matériau**

Silicone, résistant à une chaleur de contact jusqu'à 350°C.

Tailles disponibles:

Taille unique.

B. Utilisation

Ces gants sont conformes au nouveau règlement EPI (UE) 2016/425, ainsi qu'aux normes EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 et EN 407:2020 et sont marqués en conséquence. Ces gants doivent être utilisés exclusivement à cet effet. Explication des pictogrammes :

	Norme	Résultat
	indique la conformité à la norme EN ISO 21420 relative aux gants de protection – exigences générales et méthodes d'essai.	
 3131X	Risques mécaniques : EN 388:2016 La norme définit six tests et niveaux de performance. Si le niveau de performance est inférieur à la valeur minimale, le chiffre indiqué est « 0 ». « X » indique que le gant n'a pas été testé.	Résistance à l'abrasion (niveau X-4): 3 Résistance à la coupure (test coupé) (niveau X-5): 1 Résistance à la déchirure (niveau X-4): 3 Force de perforation (niveau X-4): 1 Protection contre les coupures par objets émoussés (niveau A-F): X
 abcdef 43XXXX	indique la conformité à la norme EN 407:2020 contre les risques thermiques.	a = Comportement à la combustion b = Chaleur de contact c = Chaleur convective d = Chaleur radiante e = Petites projections de métal en fusion f = Grandes quantités de métal en fusion
 CAT II	Convient pour le contact avec les aliments.	
	Conformité alimentaire selon les exigences des §§ 30 et 31 de la LFGB, la recommandation BfR XV pour les silicones et les exigences fondamentales de l'article 3 du règlement (CE) 1935/2004.	
	Le symbole informe l'utilisateur de lire les instructions d'utilisation.	

C. Restrictions d'utilisation

- Classification** : Protection de la main contre les blessures dues à la chaleur. Les gants ne doivent être utilisés à d'autres fins que celles mentionnées ci-dessous qu'après consultation avec le représentant autorisé.
- Domaines d'application** : Travaux de cuisine nécessitant la manipulation d'ustensiles chauds (par ex. casseroles, poêles ou plaques de cuisson) dont la température ne dépasse pas 350 °C.
- Le gant n'est pas adapté pour** : Le travail avec des substances chimiques (par ex. acides, bases), ni pour la protection contre le feu (flamme nue) ou contre une chaleur dépassant la plage de température indiquée. Le gant n'est pas non plus adapté pour travailler à proximité de pièces mobiles de machines.
- Les produits chimiques utilisés pour la fabrication de ce gant ne provoquent, à notre connaissance, aucune réaction allergique.
- Les indications relatives aux résultats des tests figurant sur le produit ou l'emballage sont basées sur des conditions de laboratoire et ne reflètent pas nécessairement l'utilisation réelle.

D. Précautions d'emploi

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le gant est adapté à la tâche à effectuer. Assurez-vous également qu'il ne présente pas de fissures, trous ou autres signes d'usure pouvant nuire à sa fonctionnalité. En cas de doute, utilisez une nouvelle paire.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que toutes les zones directement exposées à la source de chaleur sont couvertes par le gant ou protégées autrement. Le contact avec l'objet chaud ne doit pas dépasser 15 secondes, sinon la protection n'est pas garantie.

E. Durée de vie

Impossible de fournir une durée précise, car elle dépend de l'intensité d'utilisation et du degré d'usure dans le domaine d'application.

F. Stockage

Conservez les gants dans leur emballage d'origine, dans des conditions normales de température et d'humidité, dans un environnement propre, couvert et ventilé.

G. Élimination

Les gants non utilisés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ; les gants contaminés uniquement conformément aux dispositions légales en vigueur.

H. Nettoyage

Pour un nettoyage superficiel après utilisation, utiliser uniquement de l'eau claire et tiède – ne pas utiliser de détergents ou autres produits de nettoyage.

Ce produit a été certifié par l'organisme officiel suivant :

CTC
Rue Hermann Frenkel 4
FR-69367 Lyon
NB: 0075

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur www.franz-mensch.de.

**A. Materiale**

Silicone, resistente al calore da contatto fino a 350°C.

Taglie disponibili:

Taglia unica.

B. Uso

Questi guanti sono conformi al nuovo regolamento DPI (UE) 2016/425, nonché alle norme EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 e EN 407:2020 e sono contrassegnati di conseguenza. Questi guanti devono essere utilizzati esclusivamente per questo scopo. Spiegazione dei pittogrammi:

	norme	risultato
	indica la conformità alla norma EN ISO 21420 sui guanti di protezione – requisiti generali e metodi di prova.	
 3131X	Rischi meccanici: EN 388:2016 Lo standard definisce sei test e determinazioni del livello di prestazione. Se il livello di prestazione è inferiore al valore minimo, il numero indicato è „0“. È „0“; „X“ indica che il guanto non è stato testato.	resistenza all'abrasione (livello X-4): 3 resistenza al taglio (Test del coupé) (livello X-5): 1 resistenza allo strappo (livello X-4): 3 forza di perforazione (livello X-4): 1 protezione dal taglio per materiali smussati (livello A-F): X
 abcdef 43XXXX	indica la conformità alla norma EN 407:2020 contro i rischi termici.	a = Comportamento alla combustione b = Calore da contatto c = Calore convettivo d = Calore radiante e = Piccoli schizzi di metallo fuso f = Grandi quantità di metallo fuso
 	Marcatura CE che indica la conformità ai DPI di Cat. II secondo la legislazione europea.	
	Adatto al contatto con alimenti.	
	Il simbolo informa chi lo indossa di studiare le istruzioni per l'uso.	

C. Limitazioni d'uso

- Classificazione:** Protezione della mano da lesioni causate dal calore. I guanti devono essere utilizzati per scopi diversi da quelli indicati di seguito solo previa consultazione con il rappresentante autorizzato.
- Ambiti di applicazione:** Lavori in cucina che richiedono la manipolazione di utensili caldi (es. pentole, padelle o teglie) con temperatura non superiore a 350 °C.
- Il guanto non è adatto per:** Lavori con sostanze chimiche (es. acidi, basi) né per la protezione contro il fuoco (fiamma libera) o contro calore che supera l'intervallo di temperatura indicato. Il guanto non è inoltre adatto per lavori vicino a parti mobili di macchine.
- I prodotti chimici utilizzati per la produzione di questo guanto non provocano, per quanto ne sappiamo, reazioni allergiche.
- Le dichiarazioni sui risultati dei test riportate sul prodotto o sull'imballaggio si basano su condizioni di laboratorio e non riflettono necessariamente l'uso reale.

D. Precauzioni d'uso

- Prima di ogni utilizzo, verificare che il guanto sia idoneo al lavoro da svolgere. Assicurarsi inoltre che il guanto non presenti crepe, fori o altri segni di usura che ne compromettano la funzionalità. In caso di dubbio, utilizzare un nuovo paio.
- Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che tutte le aree direttamente esposte alla fonte di calore siano coperte dal guanto o protette in altro modo. Il contatto con l'oggetto caldo non deve superare i 15 secondi; altrimenti la protezione non è garantita.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile su www.franz-mensch.de.

E. Durata

Non è possibile fornire indicazioni temporali precise, poiché dipendono dall'intensità d'uso e dal grado di usura nell'ambito di applicazione.

F. Conservazione

Conservare i guanti nella confezione originale, in condizioni normali di temperatura e umidità, in un ambiente pulito, coperto e ventilato.

G. Smaltimento

I guanti non utilizzati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici; i guanti contaminati solo in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

H. Pulizia

Per una pulizia superficiale dopo l'uso, utilizzare solo acqua chiara e tiepida – non usare detersivi o altri prodotti per la pulizia.

Questo prodotto è stato certificato dal seguente ente ufficiale:

CTC
Rue Hermann Frenkel 4
FR-69367 Lyon
NB: 0075

**A. Materiał**

Silikon, odporny na ciepło kontaktowe do 350°C.

Dostępne rozmiary:

Rozmiar uniwersalny.

B. Zastosowanie

Te rękawice spełniają wymagania nowego rozporządzenia ŚOI (UE) 2016/425 oraz norm EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 i EN 407:2020 i są odpowiednio oznakowane. Rękawice należy stosować wyłącznie w tym celu. Objasnienie piktogramów:

	Norma	Wyniki
	wskazuje zgodność z normą EN ISO 21420 dotyczącą rękawic ochronnych – wymagania ogólne i metody badań.	
 3131X	zagrożeń mechanicznych: EN 388:2016 Norma definiuje sześć testów i poziomów wydajności. Jeśli poziom wydajności jest niższy niż wartość minimalna, wskazywana jest liczba „0”. „X” oznacza, że rękawica nie została przetestowana.	Odporność na ścieranie (poziom X-4): 3 Odporność na przecięcie (test coupé) (poziom X-5): 1 Odporność na rozdarcie (poziom X-4): 3 Siła przebicia (poziom X-4): 1 Ochrona przed przecięciem przez tępe przedmioty (poziom A-F): X
 abcdef 43XXXX	wskazuje zgodność z normą EN 407:2020 w zakresie ochrony przed zagrożeniami termicznymi.	a = Zachowanie w ogniu b = Ciepło kontaktowe c = Ciepło konwekcyjne d = Ciepło promieniowania e = Małe rozpryski stopionego metalu f = Duże ilości ciekłego metalu
	Oznaczenie CE wskazuje zgodność ze ŚOI kategorii II zgodnie z przepisami europejskimi.	
	Nadaje się do kontaktu z żywnością.	
	Symbol informuje użytkownika o konieczności zapoznania się z instrukcją użytkowania.	

C. Ograniczenia użytkowania

- Klasyfikacja:** Ochrona dłoni przed urazami spowodowanymi działaniem ciepła. Rękawice mogą być używane do innych celów niż wymienione poniżej wyłącznie po konsultacji z upoważnionym przedstawicielem.
- Zakres zastosowania:** Prace kuchenne wymagające chwytania gorących naczyń (np. garnków, patelni lub blach), których temperatura nie przekracza 350 °C.
- Rękawica nie jest odpowiednia do:** Pracy z substancjami chemicznymi (np. kwasy, zasady) ani do ochrony przed ogniem (otwarty płomień) lub ciepłem przekraczającym podany zakres temperatur. Rękawica nie nadaje się również do pracy w pobliżu ruchomych części maszyn.
- Produkty chemiczne użyte do produkcji tej rękawicy, według naszej wiedzy, nie wywołują reakcji alergicznych.
- Informacje o wynikach testów umieszczone na produkcie lub opakowaniu opierają się na warunkach laboratoryjnych i nie muszą odzwierciedlać rzeczywistego użytkowania.

D. Środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy rękawica jest odpowiednia do wykonywanej pracy. Upewnij się również, że rękawica nie ma pęknięć, dziur ani innych oznak zużycia wpływających na funkcjonalność. W razie wątpliwości użyj nowej pary.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że wszystkie miejsca bezpośrednio narażone na źródło ciepła są zakryte rękawicą lub w inny sposób chronione. Kontakt z gorącym przedmiotem może przekraczać 15 sekund; w przeciwnym razie ochrona nie jest zapewniona.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie www.franz-mensch.de.

E. Trwałość

Nie można podać dokładnych danych czasowych, ponieważ zależą one od intensywności użytkowania i stopnia zużycia w danym obszarze zastosowania.

F. Przechowywanie

Przechowuj rękawice w oryginalnym opakowaniu, w normalnych warunkach temperatury i wilgotności, w czystym, zakrytym i wentylowanym miejscu.

G. Utylizacja

Nie używane rękawice można wyrzucić z odpadami domowymi; rękawice zanieczyszczone należy usuwać wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

H. Czyszczenie

Do powierzchniowego czyszczenia po użyciu stosować wyłącznie czystą, letnią wodę – nie używać detergentów ani innych środków czyszczących.

Produkt został certyfikowany przez następującą oficjalną instytucję:

CTC
Rue Hermann Frenkel 4
FR-69367 Lyon
NB: 0075

**A. Material**

Silicona, resistente al calor por contacto hasta 350°C.

Tallas disponibles:

Talla única.

B. Uso

Estos guantes cumplen con el nuevo reglamento EPI (UE) 2016/425, así como con las normas EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 y EN 407:2020 y están debidamente marcados. Estos guantes deben utilizarse exclusivamente para este fin. Explicación de los pictogramas:

	Norma	Resultado
	indica conformidad con la norma EN ISO 21420 sobre guantes de protección – requisitos generales y métodos de ensayo.	
 3131X	Riesgos mecánicos: EN 388:2016 La norma define seis pruebas y niveles de rendimiento. Si el nivel de rendimiento es inferior al valor mínimo, el número indicado es „0“. „X“ indica que el guante no ha sido probado.	Resistencia a la abrasión (nivel X-4): 3 Resistencia al corte (prueba de corte) (nivel X-5): 1 Resistencia al desgarro (nivel X-4): 3 Fuerza de perforación (nivel X-4): 1 Protección contra cortes por objetos romos (nivel A-F): X
 abcdef 43XXXX	indica conformidad con la norma EN 407:2020 contra riesgos térmicos.	a = Comportamiento a la combustión b = Calor por contacto c = Calor convectivo d = Calor radiante e = Pequeñas salpicaduras de metal fundido f = Grandes cantidades de metal fundido
 	El marcado CE indica la conformidad con los EPI de categoría II según la legislación europea.	
	Apto para el contacto con alimentos.	
	El símbolo informa al usuario que debe leer las instrucciones de uso.	

C. Restricciones de uso

- Clasificación:** Protección de la mano contra lesiones por calor. Los guantes solo deben utilizarse para otros fines distintos de los indicados a continuación previa consulta con el representante autorizado.
- Ámbitos de aplicación:** Trabajos de cocina en los que sea necesario manipular utensilios calientes (p. ej., ollas, sartenes o bandejas) cuya temperatura no supere los 350 °C.
- El guante no es adecuado para:** Trabajar con sustancias químicas (p. ej., ácidos, álcalis) ni para protección contra el fuego (llama abierta) o contra calor que supere el rango de temperatura indicado. El guante tampoco es adecuado para trabajos cerca de piezas móviles de maquinaria.
- Los productos químicos utilizados en la fabricación de este guante no provocan, según nuestro conocimiento, reacciones alérgicas.
- Las declaraciones sobre resultados de pruebas indicadas en el producto o el embalaje se basan en condiciones de laboratorio y no reflejan necesariamente el uso real.

D. Precauciones de uso

- Antes de cada uso, compruebe que el guante es adecuado para la tarea a realizar. Asegúrese también de que el guante no presenta grietas, agujeros u otros signos de desgaste que puedan afectar a su funcionalidad. En caso de duda, utilice un par nuevo.
- Antes de cada uso, asegúrese de que todas las zonas directamente expuestas a la fuente de calor estén cubiertas por el guante o protegidas de otro modo. El contacto con el objeto caliente no debe superar los 15 segundos; de lo contrario, la protección no está garantizada.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en www.franz-mensch.de.

E. Durabilidad

No es posible proporcionar un tiempo exacto, ya que depende de la intensidad de uso y del grado de desgaste en el ámbito de aplicación.

F. Almacenamiento

Guarde los guantes en su embalaje original, en condiciones normales de temperatura y humedad, en un entorno limpio, cubierto y ventilado.

G. Eliminación

Los guantes no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica; los guantes contaminados solo de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

H. Limpieza

Para una limpieza superficial después del uso, utilice únicamente agua clara y tibia – no use detergentes ni otros productos de limpieza.

Este producto ha sido certificado por el siguiente organismo oficial:

CTC
Rue Hermann Frenkel 4
FR-69367 Lyon
NB: 0075



A. Materiaal

Siliconen, bestand tegen contactwarmte tot 350°C.

Beschikbare maten:

Eén maat.

B. Gebruik

Deze handschoenen voldoen aan de nieuwe PBM-verordening (EU) 2016/425, evenals aan EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 en EN 407:2020 en zijn dienovereenkomstig gemarkeerd. Deze handschoenen mogen uitsluitend voor dit doel worden gebruikt. Uitleg van de pictogrammen:

	Norm	Resultaat
	toont naleving van norm EN ISO 21420 voor beschermende handschoenen – algemene eisen en testmethoden.	
 3131X	Mechanische risico's: EN 388:2016 De norm definieert zes tests en prestatieniveaus. Als het prestatieniveau lager is dan de minimale waarde, wordt het cijfer „0” weergegeven. „X” geeft aan dat de handschoen niet is getest.	Slijtvastheid (niveau X-4): 3 Snijweerstand (coupétest) (niveau X-5): 1 Scheurweerstand (niveau X-4): 3 Perforatieweerstand (niveau X-4): 1 Bescherming tegen snijwonden door botte voorwerpen (niveau A-F): X
 abcdef 43XXXX	toont naleving van norm EN 407:2020 tegen thermische risico's.	a = Brandgedrag b = Contactwarmte c = Convectiewarmte d = Stralingswarmte e = Kleine spatten van gesmolten metaal f = Grote hoeveelheden vloeibaar metaal
 	De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan PBM-categorie II volgens de Europese wetgeving.	
	Geschikt voor contact met levensmiddelen.	
	Het symbool informeert de gebruiker om de gebruiksaanwijzing te lezen.	

C. Gebruiksbeperkingen

- Classificatie:** Bescherming van de hand tegen verwondingen door hitte. De handschoenen mogen alleen voor andere doeleinden dan hieronder vermeld worden gebruikt na overleg met de gemachtigde vertegenwoordiger.
- Toepassingsgebieden:** Keukenwerkzaamheden waarbij hete voorwerpen (bijv. potten, pannen of bakplaten) moeten worden vastgepakt, waarvan de temperatuur niet hoger is dan 350 °C.
- De handschoen is niet geschikt voor:** Werk met chemische stoffen (bijv. zuren, logen) en niet voor bescherming tegen vuur (open vlam) of tegen hitte die de aangegeven temperatuurbereik overschrijdt. De handschoen is ook niet geschikt voor werkzaamheden in de nabijheid van bewegende machineonderdelen.
- De chemische producten die voor de productie van deze handschoen zijn gebruikt, veroorzaken voor zover wij weten geen allergische reacties.
- De op het product of de verpakking vermelde testresultaten zijn gebaseerd op laboratoriumomstandigheden en hoeven niet noodzakelijk overeen te komen met het daadwerkelijke gebruik.

D. Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Controleer vóór elk gebruik of de handschoen geschikt is voor de uit te voeren taak. Zorg er ook voor dat de handschoen geen scheuren, gaten of andere slijtage vertoont die de functionaliteit kunnen beïnvloeden. Bij twijfel een nieuw paar gebruiken.
- Zorg er vóór elk gebruik voor dat alle delen die direct aan de warmtebron worden blootgesteld, door de handschoen worden bedekt of anderszins worden beschermd. Het contact met het hete voorwerp mag niet langer dan 15 seconden duren; anders is de bescherming niet gegarandeerd.

E. Houdbaarheid

Exacte tijdsindicaties zijn niet mogelijk, omdat deze afhankelijk zijn van de gebruiksiintensiteit en de mate van slijtage in het betreffende toepassingsgebied.

F. Opslag

Bewaar de handschoenen in de originele verpakking onder normale temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden, in een schone, afgedekte en geventileerde omgeving.

G. Verwijdering

Ongebruikte handschoenen kunnen met het huisvuil worden weggegooid; verontreinigde handschoenen alleen volgens de geldende wettelijke voorschriften.

H. Reiniging

Voor oppervlakkige reiniging na gebruik alleen helder, lauw water gebruiken – geen afwas- of andere reinigingsmiddelen gebruiken.

Dit product is gecertificeerd door de volgende officiële instantie:

CTC
Rue Hermann Frenkel 4
FR-69367 Lyon
NB: 0075

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.franz-mensch.de.

**A. Υλικό**

Σιλίκονη, ανθεκτική σε θερμότητα επαφής έως 350°C

Διαθέσιμα μεγέθη:

Ένα μέγεθος.

B. Χρήση

Αυτά τα γάντια συμμορφώνονται με τον νέο κανονισμό ΜΑΠ (ΕΕ) 2016/425, καθώς και με τα πρότυπα EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 και EN 407:2020 και φέρουν την αντίστοιχη σήμανση. Αυτά τα γάντια πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό. Επεξήγηση των εικονογραμμάτων:

	Πρότυπο	Αποτέλεσμα
	δείχνει συμμόρφωση με το πρότυπο EN ISO 21420 για προστατευτικά γάντια – γενικές απαιτήσεις και μεθόδους δοκιμής.	
 3131X	Μηχανικοί κίνδυνοι: EN 388:2016 Το πρότυπο ορίζει έξι δοκιμές και επίπεδα απόδοσης. Εάν το επίπεδο απόδοσης είναι χαμηλότερο από την ελάχιστη τιμή, ο αριθμός που αναφέρεται είναι «0». Το «X» υποδηλώνει ότι το γάντι δεν έχει δοκιμαστεί.	Αντοχή στην τριβή (επίπεδο X-4): 3 Αντοχή στην κοπή (δοκιμή κοπής) (επίπεδο X-5): 1 Αντοχή στο σχίσμο (επίπεδο X-4): 3 Δύναμη διάτρησης (επίπεδο X-4): 1 Προστασία από κοπές με αμβλεία αντικείμενα (επίπεδο A-F): X
 abcdef 43XXXX	δείχνει συμμόρφωση με το πρότυπο EN 407:2020 για θερμικούς κινδύνους.	a = Συμπεριφορά καύσης b = Θερμότητα επαφής c = Συνεκτική θερμότητα d = Ακτινοβολούμενη θερμότητα e = Μικρές πιτσιλιές λιωμένου μετάλλου f = Μεγάλες ποσότητες λιωμένου μετάλλου
	Η σήμανση CE υποδηλώνει συμμόρφωση με τα μέσα ατομικής προστασίας κατηγορίας II σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.	
	Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα.	
	Το σύμβολο ενημερώνει τον χρήστη να διαβάσει τις οδηγίες χρήσης.	

C. Περιορισμοί χρήσης

- Ταξινόμηση:** Προστασία του χεριού από τραυματισμούς λόγω θερμότητας. Τα γάντια πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις πέραν των παρακάτω αναφερόμενων μόνο κατόπιν συνεννόησης με τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.
- Πεδίο εφαρμογής:** Εργασίες κουζίνας όπου απαιτείται η επαφή με θερμά σκεύη (π.χ. κατσαρόλες, τηγάνια ή λαμαρίνες) των οποίων η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τους 350°C.
- Το γάντι δεν είναι κατάλληλο για:** Εργασία με χημικές ουσίες (π.χ. οξέα, βάσεις/αλκάλια) ούτε για προστασία από φωτιά (ανοιχτή φλόγα) ή από θερμότητα που υπερβαίνει το δηλωμένο εύρος θερμοκρασίας. Το γάντι δεν είναι επίσης κατάλληλο για εργασίες κοντά σε κινούμενα μέρη μηχανών.
- Τα χημικά προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή αυτού του γαντιού δεν προκαλούν, όσο γνωρίζουμε, αλλεργικές αντιδράσεις.
- Οι δηλώσεις για αποτελέσματα δοκιμών που φέρει το προϊόν ή η συσκευασία βασίζονται σε εργαστηριακές συνθήκες και δεν αντανakλούν κατ' ανάγκη την πραγματική χρήση.

D. Προφυλάξεις χρήσης

- Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε την καταλληλότητα του γαντιού για την εκτελούμενη εργασία. Βεβαιωθείτε επίσης ότι το γάντι δεν φέρει ρωγμές, τρύπες ή άλλα σημάδια φθοράς που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, χρησιμοποιήστε νέο ζεύγος.
- Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα σημεία που εκτίθενται άμεσα στην πηγή θερμότητας καλύπτονται από το γάντι ή προστατεύονται με άλλο τρόπο. Η επαφή με το θερμό αντικείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 δευτερόλεπτα· διαφορετικά η προστασία δεν είναι διασφαλισμένη.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.franz-mensch.de.

E. Διάρκεια ζωής

Δεν είναι δυνατή η παροχή ακριβών χρονικών στοιχείων, καθώς εξαρτώνται από την ένταση της χρήσης και τον βαθμό φθοράς στον εκάστοτε χώρο εφαρμογής.

F. Αποθήκευση

Φυλάσσετε τα γάντια στην αρχική τους συσκευασία, υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, σε καθαρό, καλυμμένο και αεριζόμενο περιβάλλον.

G. Απόρριψη

Τα χρησιμοποιημένα γάντια μπορούν να απορριφθούν με τα οικιακά απορρίμματα, ενώ τα μολυσμένα γάντια πρέπει να απορρίπτονται μόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

H. Καθαρισμός

Για επιφανειακό καθαρισμό μετά τη χρήση, χρησιμοποιήστε μόνο καθαρό, χλιαρό νερό – μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή άλλα καθαριστικά.

Αυτό το προϊόν έχει πιστοποιηθεί από τον ακόλουθο επίσημο φορέα:

CTC
Rue Hermann Frenkel 4
FR-69367 Lyon
NB: 0075



A. Materiale

Silikone, tåler kontakthede op til 350°C.

Tilgængelige størrelser:

One size.

B. Brug

Disse handsker opfylder den nye PPE-forordning (EU) 2016/425 samt EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 og EN 407:2020 og er mærket i overensstemmelse hermed. Disse handsker må kun anvendes til dette formål. Forklaring af piktogrammerne:

	Standard	Resultat
	viser overensstemmelse med standarden EN ISO 21420 for beskyttelseshandsker – generelle krav og testmetoder.	
 3131X	Mekaniske risici: EN 388:2016 Standarden definerer seks tests og præstationsniveauer. Hvis præstationsniveauet er under minimumsværdien, angives tallet som „0“. „X“ angiver, at handsen ikke er testet.	Slidstyrke (niveau X-4): 3 Skæremodstand (coup-test) (niveau X-5): 1 Rivestyrke (niveau X-4): 3 Punkteringsstyrke (niveau X-4): 1 Beskyttelse mod skæreskader fra sløve genstande (niveau A-F): X
 abcdef 43XXXX	viser overensstemmelse med standarden EN 407:2020 mod termiske risici.	a = Brændeadfærd b = Kontaktvarme c = Konvektiv varme d = Strålingsvarme e = Små sprøjt af smeltet metal f = Store mængder flydende metal
	CE-mærkningen angiver overensstemmelse med PPE kategori II i henhold til europæisk lovgivning.	
	Velegnet til kontakt med fødevarer.	
	Symbolet informerer brugeren om at læse brugsanvisningen.	

C. Begrænsninger for anvendelse

- Klassificering: Beskyttelse af hånden mod skader forårsaget af varme. Handskerne må kun anvendes til andre formål end de nedenfor nævnte efter aftale med den bemyndigede repræsentant.
- Anvendelsesområder:** Køkkenarbejde, hvor varme redskaber (f.eks. gryder, pander eller bageplader) skal håndteres, hvis temperatur ikke overstiger 350°C.
- Handskerne er ikke egnede til:** Arbejde med kemiske stoffer (f.eks. syrer, baser/alkalier) samt beskyttelse mod ild (åben flamme) eller varme, der overstiger det angivne temperaturområde. Handsken er desuden ikke egnet til arbejde i nærheden af bevægelige maskindele.
- De kemiske produkter, der er anvendt til fremstillingen af denne handske, forårsager efter vores viden ingen allergiske reaktioner.
- Udsagn på produktet eller emballagen om testresultater er baseret på laboratorieforhold og gælder ikke nødvendigvis for den aktuelle anvendelse.

D. Forsigtighedsforanstaltninger ved brug

- Kontrollér før hver brug, at handsen er egnet til den planlagte opgave. Sørg også for, at handsen ikke har revner, huller eller andre tegn på slitage, der kan forringe funktionaliteten. I tilfælde af tvivl anvendes et nyt par.
- Sørg for hver brug for, at alle områder, der er direkte udsat for varmekilden, er dækket af handsen eller på anden måde beskyttet. Kontakten med den varme genstand må ikke overstige 15 sekunder; ellers kan beskyttelsen ikke garanteres.

E. Holdbarhed

Præcise tidsangivelser er ikke mulige, da de afhænger af anvendelsesintensiteten og slidgraden i det pågældende anvendelsesområde.

F. Opbevaring

Opbevar handskerne i originalemballagen under normale temperatur- og fugtighedsforhold i et rent, overdækket og ventileret miljø.

G. Bortskaffelse

Ubrugte handsker kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald; kontaminerede handsker må kun bortskaffes i henhold til de relevante lovbestemmelser.

H. Rengøring

Til overfladisk rengøring efter brug anvendes kun klart, lunkent vand – brug ikke opvaskemidler eller andre rengøringsmidler.

Dette produkt er certificeret af følgende officielle organ:

CTC
Rue Hermann Frenkel 4
FR-69367 Lyon
NB: 0075

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på www.franz-mensch.de.

**A. Materiaali**

Silikoni, kestää kosketuslämpöä jopa 350°.

Saatavilla olevat koot:

Yksi koko.

B. Käyttö

Nämä käsiineet täyttävät uuden PPE-asetuksen (EU) 2016/425 sekä standardit EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 ja EN 407:2020 ja on merkitty asianmukaisesti. Näitä käsiineitä saa käyttää yksinomaan tähän tarkoitukseen. Piktogrammien selitys:

	Standardi	Tulos
	osoittaa EN ISO 21420 -standardin mukaisuuden suojakäsineille – yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät.	
 3131X	Mekaaniset riskit: EN 388:2016 Standardi määrittelee kuusi testiä ja suorituskykytasoa. Jos suorituskykytaso on alle vähimmäisarvon, ilmoitettu numero on „0“. „X“ tarkoittaa, että käsinettä ei ole testattu.	Hankauskestävyys (taso X-4): 3 Leikkauskestävyys (leikkaustesti) (taso X-5): 1 Repäisykestävyys (taso X-4): 3 Pistosvoima (taso X-4): 1 Suojaus tylpillä esineillä aiheutuvilta leikkauksilta (taso A-F): X
 abcdef 43XXXX	osoittaa EN 407:2020 -standardin mukaisuuden lämpöriskejä vastaan.	a = Palamiskäyttätyminen b = Kosketuslämpö c = Konvektiolämpö d = Säteilylämpö e = Pienet roiskeet sulasta metallista f = Suuret määrät nestemäistä metallia
	CE-merkintä osoittaa vaatimustenmukaisuuden luokan II PPE:n kanssa Euroopan lainsäädännön mukaisesti.	
	Sopii kosketukseen elintarvikkeiden kanssa.	
	Symboli ilmoittaa käyttäjälle lukea käyttöohjeet.	

C. Käyttörajoitukset

- Luokitus:** Käsin suojaaminen kuumuuden aiheuttamilta vammoilta. Käsiineitä saa käyttää muihin kuin alla mainittuihin käyttötarkoituksiin vain valtuutetun kanssa etukäteen neuvoteltuna.
- Käyttökohteet:** Keittiötyöt, joissa käsitellään kuumia välineitä (esim. katiloita, paistinpannuja tai uunipeltiä), joiden lämpötila ei ylitä 350 °C.
- Käsine ei sovellu:** Työhön kemiallisten aineiden (esim. happojen, emästen) kanssa eikä suojaksi tulelta (avotuli) tai lämmöltä, joka ylittää ilmoitetun lämpötila-alueen. Käsiine ei myöskään sovellu työskentelyyn liikkuvien konenosien läheisyydessä.
- Tämän käsiineen valmistuksessa käytetyt kemialliset tuotteet eivät tietääksemme aiheuta allergisia reaktioita.
- Tuotteessa tai pakkauksessa ilmoitetut testitulokset koskevat väitteet perustuvat laboratorioissa tehtyihin kokeisiin eivätkä välttämättä vastaa todellisia käyttöolosuhteita.

D. Käyttöä koskevat varoitusmerkit

- Tarkista ennen jokaista käyttöä, että käsiine soveltuu tehtävään. Varmista myös, ettei käsiineessä ole halkeamia, reikiä tai muuta kulumaa, joka heikentää sen toimivuutta. Epäselvissä tapauksissa käytä uutta paria.
- Varmista ennen jokaista käyttöä, että kaikki lämmönlähteelle suoraan alttiit kohdat ovat käsiineen peitossa tai muuten suojattuja. Kosketus kuumaan esineeseen ei saa ylittää 15 sekuntia; muuten suojausta ei voida taata.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla osoitteessa www.franz-mensch.de.

E. Kestävyys

Tarkkoja ajallisia tietoja ei voida antaa, koska ne riippuvat käytön intensiteetistä ja kulumisasteesta kyseisessä käyttöympäristössä.

F. Säilytys

Säilytä käsiineet alkuperäispakkauksessa normaaleissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa, puhtaassa, suojatussa ja ilmastoidussa tilassa.

G. Hävittäminen

Käyttämättömät käsiineet voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana; kontaminoidut käsiineet on hävitettävä ainoastaan soveltuvien lakisäätöjen määräysten mukaisesti.

H. Puhdistus

Pintapuhdistukseen käytön jälkeen käytä vain kirkasta, haaleaa vettä – älä käytä pesuaineita tai muita puhdistusaineita.

Tämä tuote on sertifioitu seuraavan virallisen tahon toimesta:

CTC
Rue Hermann Frenkel 4
FR-69367 Lyon
NB: 0075

**A. Materjal**

Silikoon, vastupidav kuni 350°C kontaktkuumusele.

Saadaval suurused:

Üks suurus.

B. Kasutamine

Need kindad vastavad uuele isikukaitsevahendite määrulese (EL) 2016/425 ning standarditele EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 ja EN 407:2020 ja on vastavalt märgistatud. Neid kindaid tohib kasutada ainult selleks otstarbeks. Piktogrammide selgitus:

	Standard	Tulemused
	näitab vastavust standardile EN ISO 21420 kaitsekinnaste kohta – üldnõuded ja katsemeetodid.	
 3131X	Mehaanilised riskid: EN 388:2016 Standard määratleb kuus testi ja jõudlustaset. Kui jõudlustase on alla miinimumväärtuse, on näidatud arv „0“. „X“ tähendab, et kinnast ei ole testitud.	Kulumiskindlus (tase X-4): 3 Lõikekindlus (lõiketest) (tase X-5): 1 Rebimiskindlus (tase X-4): 3 Läbistuskindlus (tase X-4): 1 Tõmbi eseme lõikekaitse (tase A-F): X
 abcdef 43XXXX	näitab vastavust standardile EN 407:2020 termiliste riskide vastu.	a = Põlemiskäitumine b = Kontaktsoojuse mõju c = Konvektsoonisoojus d = Kiirgussoojus e = Väikesed sulametalli pritsmed f = Suured kogused vedelat metalli
	CE-märgistus näitab vastavust II kategooria isikukaitsevahenditele vastavalt Euroopa seadusandlusele.	
	Sobib kokkupuuteks toiduga.	
	Sümbol teavitab kasutajat kasutusjuhendi lugemisest.	

C. Kasutuspiirangud

- Klassifikatsioon:** Käte kaitse kuumusest põhjustatud vigastuste eest. Kindaid tohib kasutada muudel kui allpool nimetatud eesmärkidel ainult volitatud isikuga eelneval kokkuleppel.
- Kasutusvaldkonnad:** Köögitööd, kus tuleb käsitseda kuuma esemeid (nt potte, panne või ahjuplaate), mille temperatuur ei ületa 350 °C.
- Kindad ei sobi:** Töötamiseks keemiliste ainetega (nt happed, leelised) ega kaitseks tule (avatud leek) või kuumuse eest, mis ületab märgitud temperatuurivahemikku. Kindad ei sobi ka tööks liikuvate masinade läheduses.
- Selle kinda tootmisel kasutatud kemikaalid ei põhjusta meie teada allergilisi reaktsioone.
- Tootel või pakendil esitatud väited testitulemuste kohta põhinevad laboritingimustel ning ei pruugi tingimata vastata tegelike kasutustingimustele.

D. Ettevaatusabinõud kasutamisel

- Enne iga kasutuskorda kontrollige, kas kinnas sobib kavandatud tööks. Veenduge ka, et kindal ei oleks pragusid, auke ega muid kulumisjälgi, mis võivad funktsionaalsust vähendada. Kahtluse korral kasutage uut paari.
- Enne iga kasutuskorda veenduge, et kõik kuumusallikale otseselt avatud kohad oleksid kindaga kaetud või muul viisil kaitstud. Kontakt kuuma esemega ei tohi ületada 15 sekundit; vastasel juhul ei ole kaitse tagatud.

E. Vastupidavus

Täpset kasutusiga ei ole võimalik määrata, kuna see sõltub kasutamise intensiivsusest ja kulumisastmest vastavas kasutuskeskkonnas.

F. Ladustamine

Hoidke kindaid originaalpakendis normaalsetes temperatuuri- ja niiskustingimustes ning puhtas, kaetud ja ventileeritavas keskkonnas.

G. Jäätmekäitlus

Kasutamata kindaid võib visata olmeprügisse; saastunud kindaid tuleb kõrvaldada üksnes vastavalt asjakohastele õiguslikele nõuetele.

H. Puhastamine

Pindmise puhastuse jaoks pärast kasutamist kasutage ainult selget, leiget vett – ärge kasutage pesuvahendeid ega muid puhastusvahendeid.

See toode on sertifitseeritud järgmise ametliku asutuse poolt:

CTC
Rue Hermann Frenkel 4
FR-69367 Lyon
NB: 0075

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval aadressil www.franz-mensch.de.

**A. Material**

Silicone, resistente ao calor de contacto até 350°C.

Tamanhos disponíveis:

Tamanho único.

B. Uso

Estas luvas cumprem o novo regulamento EPI (UE) 2016/425, bem como as normas EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 e EN 407:2020 e estão devidamente marcadas. Estas luvas devem ser utilizadas exclusivamente para este fim. Explicação dos pictogramas:

	Norma	Resultado
	indica conformidade com a norma EN ISO 21420 relativa a luvas de proteção – requisitos gerais e métodos de ensaio.	
 3131X	Riscos mecânicos: EN 388:2016 A norma define seis testes e níveis de desempenho. Se o nível de desempenho for inferior ao valor mínimo, o número indicado é „0“. „X“ indica que a luva não foi testada.	Resistência à abrasão (nível X-4): 3 Resistência ao corte (teste de corte) (nível X-5): 1 Resistência ao rasgo (nível X-4): 3 Força de perfuração (nível X-4): 1 Proteção contra cortes por objetos rombos (nível A-F): X
 abcdef 43XXXX	indica conformidade com a norma EN 407:2020 contra riscos térmicos.	a = Comportamento à combustão b = Calor de contacto c = Calor convectivo d = Calor radiante e = Pequenos salpicos de metal fundido f = Grandes quantidades de metal fundido
	A marcação CE indica conformidade com EPI de categoria II segundo a legislação europeia.	
	Adequado para contacto com alimentos.	
	O símbolo informa o utilizador para ler as instruções de utilização.	

C. Restrições de utilização

- Classificação:** Proteção da mão contra lesões causadas pelo calor. As luvas só devem ser utilizadas para outros fins que não os abaixo indicados mediante consulta prévia com o representante autorizado.
- Âmbitos de aplicação:** Trabalhos de cozinha em que seja necessário manusear utensílios quentes (p. ex., panelas, frigideiras ou tabuleiros de forno) cuja temperatura não exceda 350°C.
- A luva não é adequada para:** Trabalhos com substâncias químicas (p. ex., ácidos, bases) nem para proteção contra fogo (chama aberta) ou contra calor que exceda a faixa de temperatura indicada. A luva também não é adequada para trabalhos perto de partes móveis de máquinas.
- Os produtos químicos utilizados na produção desta luva não provocam, tanto quanto é do nosso conhecimento, reações alérgicas.
- As declarações sobre resultados de ensaio apostas no produto ou na embalagem baseiam-se em condições de laboratório e podem não refletir necessariamente a utilização real.

D. Precauções de utilização

- Antes de cada utilização, verifique se a luva é adequada para a tarefa a realizar. Certifique-se também de que a luva não apresenta fissuras, buracos ou outros sinais de desgaste que comprometam a funcionalidade. Em caso de dúvida, utilize um par novo.
- Antes de cada utilização, garanta que todas as áreas diretamente expostas à fonte de calor estão cobertas pela luva ou protegidas de outra forma. O contacto com o objeto quente não deve exceder 15 segundos; caso contrário, a proteção não é assegurada.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em www.franz-mensch.de.

E. Durabilidade

Não é possível fornecer prazos exatos, uma vez que dependem da intensidade de utilização e do grau de desgaste no respetivo âmbito de aplicação.

F. Armazenamento

Guarde as luvas na embalagem original, em condições normais de temperatura e humidade, num ambiente limpo, abrigado e ventilado.

G. Eliminação

As luvas não utilizadas podem ser eliminadas com o lixo doméstico; as luvas contaminadas devem ser eliminadas apenas de acordo com as disposições legais aplicáveis.

H. Limpeza

Para limpeza superficial após o uso, utilize apenas água clara e morna – não utilize detergentes ou outros produtos de limpeza.

Este produto foi certificado pelo seguinte organismo oficial:

CTC
Rue Hermann Frenkel 4
FR-69367 Lyon
NB: 0075

**A. Material**

Silikon, tål kontaktvärme upp till 350°C.

Tillgängliga storlekar:

En storlek.

B. Användning

Dessa handskar uppfyller den nya PPE-förordningen (EU) 2016/425 samt EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 och EN 407:2020 och är korrekt märkta.

Dessa handskar får endast användas för detta ändamål. Förklaring av piktogrammen:

	Standard	Resultat
	visar överensstämmelse med standarden EN ISO 21420 för skyddshandskar – allmänna krav och provningsmetoder.	
 3131X	Mekaniska risker: EN 388:2016 Standarden definierar sex tester och prestandanivåer. Om prestandanivån är lägre än minimivärdet anges siffran „0“. „X“ anger att handsken inte har testats.	Nötningsmotstånd (nivå X-4): 3 Skärmotstånd (coupétest) (nivå X-5): 1 Rivmotstånd (nivå X-4): 3 Punkteringskraft (nivå X-4): 1 Skydd mot skärsår från trubbiga föremål (nivå A-F): X
 abcdef 43XXXX	visar överensstämmelse med standarden EN 407:2020 mot termiska risker.	a = Brinnbeteende b = Kontaktvärme c = Konvektiv värme d = Strålningsvärme e = Små stänk av smält metall f = Stora mängder smält metall
 	CE-märkningen indikerar överensstämmelse med PPE kategori II enligt europeisk lagstiftning.	
	Lämplig för kontakt med livsmedel.	
	Symbolen informerar användaren att läsa bruksanvisningen.	

C. Användningsbegränsningar

- Klassificering:** Skydd av handen mot skador orsakade av värme. Handskarna får endast användas för andra ändamål än de som anges nedan efter överenskommelse med den behöriga representanten.
- Användningsområden:** Köksarbete där varma redskap (t.ex. kastruller, stekpannor eller bakplåtar) behöver hanteras, vars temperatur inte överstiger 350 °C.
- Handskarna är inte lämpliga för:** Arbete med kemiska ämnen (t.ex. syror, baser) samt skydd mot eld (öppen låga) eller värme som överskrider det angivna temperaturområdet. Handsken är inte heller lämplig för arbete i närheten av rörliga maskindelar.
- De kemiska produkter som används vid tillverkningen av denna handske orsakar, såvitt vi vet, inga allergiska reaktioner.
- Uppgifter om testresultat som anges på produkten eller förpackningen baseras på laboratorieförhållanden och behöver inte nödvändigtvis motsvara faktisk användning.

D. Försiktighetsåtgärder vid användning

- Kontrollera före varje användning att handsken är lämplig för det arbete som ska utföras. Kontrollera även att handsken inte har sprickor, hål eller andra tecken på slitage som kan påverka funktionen. Vid minsta tvekan – använd ett nytt par.
- Säkerställ före varje användning att alla delar som är direkt utsatta för värmekällan är täckta av handsken eller på annat sätt skyddade. Kontakten med det heta föremålet får inte överstiga 15 sekunder; annars kan skyddet inte garanteras.

Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.franz-mensch.de.

E. Hållbarhet

Exakta tidsangivelser är inte möjliga eftersom de beror på användningsintensitet och slitgrad i respektive användningsområde.

F. Förvaring

Förvara handskarna i originalförpackningen under normala temperatur- och fuktighetsförhållanden, i en ren, skyddad och ventilerad miljö.

G. Avfallshantering

Oanvända handskar kan slängas med hushållsavfallet; kontaminerade handskar får endast bortskaffas enligt gällande lagbestämmelser.

H. Rengöring

För yttlig rengöring efter användning, använd endast klart, ljummet vatten – använd inte diskmedel eller andra rengöringsmedel.

Denna produkt har certifierats av följande officiella organ:

CTC
Rue Hermann Frenkel 4
FR-69367 Lyon
NB: 0075



A. Materiál

Silikon, odolný vůči kontaktnímu teple do 350°C.

Dostupné velikosti:

Jedna velikost.

B. Použití

Tyto rukavice splňují nové nařízení OOP (EU) 2016/425 a normy EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 a EN 407:2020 a jsou odpovídajícím způsobem označeny. Tyto rukavice smí být používány výhradně k tomuto účelu. Vysvětlení piktogramů:

	Norma	Výsledek
	ukazuje shodu s normou EN ISO 21420 pro ochranné rukavice – obecné požadavky a zkušební metody.	
 3131X	Mechanická rizika: EN 388:2016 Norma definuje šest testů a úrovní výkonnosti. Pokud je úroveň výkonnosti nižší než minimální hodnota, je uvedeno číslo „0“. „X“ znamená, že rukavice nebyla testována.	Odolnost proti oděru (úroveň X-4): 3 Odolnost proti proříznutí (test řezem) (úroveň X-5): 1 Odolnost proti roztržení (úroveň X-4): 3 Síla perforace (úroveň X-4): 1 Ochrana proti řezům tupými předměty (úroveň A-F): X
 abcdef 43XXXX	ukazuje shodu s normou EN 407:2020 proti tepelným rizikům.	a = Chování při hoření b = Kontaktní teplo c = Konvekční teplo d = Sálavé teplo e = Malé rozstříky roztaveného kovu f = Velké množství tekutého kovu
	Označení CE znamená shodu s OOP kategorie II podle evropské legislativy.	
	Vhodné pro styk s potravinami.	
	Symbol informuje uživatele, aby si přečetl návod k použití.	

C. Omezení použití

- Klasifikace:** Ochrana ruky před poraněním způsobeným teplem. Rukavice smí být použity pro jiné účely než níže uvedené pouze po konzultaci s oprávněným zástupcem.
- Oblasti použití:** Kuchyňské práce, při kterých je nutné manipulovat s horkými předměty (např. hrnce, pánve nebo plechy), jejichž teplota nepřesahuje 350 °C.
- Rukavice nejsou vhodné pro:** Práci s chemickými látkami (např. kyseliny, louhy) ani pro ochranu proti ohni (otevřený plamen) nebo teple přesahujícímu uvedený teplotní rozsah. Rukavice nejsou vhodné ani pro práci v blízkosti pohyblivých částí strojů.
- Chemické látky použité při výrobě těchto rukavic podle našich znalostí nevyvolávají alergické reakce.
- Prohlášení o výsledcích testů uvedená na výrobku nebo obalu vycházejí z laboratorních podmínek a nemusí odpovídat skutečnému použití.

D. Bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte vhodnost rukavic pro danou práci. Ujistěte se také, že rukavice nemají praskliny, díry nebo jiné známky opotřebení, které by mohly ovlivnit jejich funkčnost. V případě pochybností použijte nový pár.
- Před každým použitím se ujistěte, že všechna místa přímo vystavená zdroji tepla jsou zakryta rukavicí nebo jinak chráněna. Kontakt s horkým předmětem nesmí přesáhnout 15 sekund, jinak není zajištěna ochrana.

E. Životnost

Přesné časové údaje nelze poskytnout, protože závisí na intenzitě používání a stupni opotřebení v dané oblasti použití.

F. Skladování

Uchovávejte rukavice v původním obalu za normálních teplotních a vlhkostních podmínek, v čistém, zakrytém a větraném prostředí.

G. Likvidace

Nepoužité rukavice lze likvidovat s komunálním odpadem; kontaminované rukavice pouze v souladu s příslušnými právními předpisy.

H. Čištění

K povrchovému čištění po použití použijte pouze čistou, vlažnou vodu – nepoužívejte mycí ani jiné čisticí prostředky.

Tento produkt byl certifikován následujícím oficiálním orgánem:

CTC
Rue Hermann Frenkel 4
FR-69367 Lyon
NB: 0075

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na www.franz-mensch.de.



A. Anyag

Szilikon, 350°C érintkezési hőmérsékletig hőálló.

Elérhető méretek:

Egységes méret.

B. Használat

Ezek a kesztyűk megfelelnek az új egyéni védőeszközökről szóló (EU) 2016/425 rendeletnek, valamint az EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 és EN 407:2020 szabványoknak, és ennek megfelelően vannak jelölve. Ezeket a kesztyűket kizárólag erre a célra szabad használni. Piktogramok magyarázata:

	Szabvány	Eredmény
	jelzi az EN ISO 21420 szabványnak való megfelelést a védőkesztyűkre vonatkozó általános követelmények és vizsgálati módszerek tekintetében.	
 3131X	Mechanikai kockázatok: EN 388:2016 A szabvány hat tesztet és teljesítményszintet határoz meg. Ha a teljesítményszint a minimális érték alatt van, a megadott szám „0”. Az „X” azt jelzi, hogy a kesztyűt nem tesztelték.	Kopásállóság (X-4 szint): 3 Vágásállóság (vágástereszt) (X-5 szint): 1 Szakítószilárdság (X-4 szint): 3 Átszűrési ellenállás (X-4 szint): 1 Tompa tárgyak okozta vágások elleni védelem (A-F szint): X
 abcdef 43XXXX	jelzi az EN 407:2020 szabványnak való megfelelést a hőhatások elleni védelem terén.	a = Égési viselkedés b = Kontakt hő c = Konvektív hő d = Sugárzó hő e = Kis fröccsenések olvadt fémből f = Nagy mennyiségű folyékony fém
	A CE-jelölés azt jelzi, hogy a termék megfelel az európai II. kategóriájú egyéni védőeszközökre vonatkozó előírásoknak.	
	Élelmiszerrel való érintkezésre alkalmas.	
	A szimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy olvassa el a használati utasítást.	

C. Használati korlátozások

- Osztályozás:** A kéz védelme hőhatás okozta sérülések ellen. A kesztyűket csak az alább megadottaktól eltérő célokra, a meghatalmazott személlyel történt egyeztetés után szabad használni.
- Alkalmazási területek:** Konyhai munkák, ahol forró eszközöket (pl. lábasok, serpenyők vagy tepsik) kell megfogni, amelyek hőmérséklete nem haladja meg a 350 °C-ot.
- A kesztyű nem alkalmas:** Vegyi anyagokkal (pl. savak, lúgok) végzett munkára, valamint tűz (nyílt láng) vagy a megadott hőmérsékleti tartományt meghaladó hő elleni védelemre. A kesztyű nem alkalmas mozgó gépalkatrészek közelében végzett munkára sem.
- A kesztyű gyártásához használt vegyi anyagok tudomásunk szerint nem váltanak ki allergiás reakciókat.
- A terméken vagy a csomagoláson feltüntetett teszteredmények laboratóriumi körülmények között készültek, és nem feltétlenül tükrözik a tényleges használatot.

D. Használati óvintézkedések

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a kesztyű alkalmas-e az adott feladatra. Győződjön meg arról is, hogy a kesztyűn nincs repedés, lyuk vagy más, a funkcionalitást befolyásoló kopás. Kétség esetén használjon új párt.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden, a hőforrásnak közvetlenül kitett területet a kesztyű fed, vagy más módon védett. A forró tárggyal való érintkezés nem haladhatja meg a 15 másodpercet; ellenkező esetben a védelem nem biztosított.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a www.franz-mensch.de oldalon.

E. Élettartam

Pontos időtartam nem adható meg, mivel az a használat intenzitásától és a kopás mértékétől függ.

F. Tárolás

A kesztyűket eredeti csomagolásban, normál hőmérsékleti és páratartalmi körülmények között, tiszta, fedett és szellőztetett helyen tárolja.

G. Ártalmatlanítás

A fel nem használt kesztyűk háztartási hulladékkal együtt ártalmatlaníthatók; a szennyezett kesztyűket csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően lehet ártalmatlanítani.

H. Tisztítás

Felületi tisztításhoz használat után csak tiszta, langyos vizet használjon – ne használjon mosogatószeret vagy más tisztítószerket.

Ezt a terméket a következő hivatalos szerv tanúsította:

CTC
Rue Hermann Frenkel 4
FR-69367 Lyon
NB: 0075



A. Materijal

Silikon, otporan na toplinu pri dodiru do 350°C.

Dostupne veličine:

Jedna veličina.

B. Upotreba

Ove rukavice sukladne su novoj Uredbi o osobnoj zaštitnoj opremi (EU) 2016/425, kao i normama EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 i EN 407:2020 te su odgovarajuće označene. Ove rukavice smiju se koristiti isključivo u tu svrhu. Objašnjenje piktograma:

	Norma	Rezultat
	pokazuje usklađenost s normom EN ISO 21420 za zaštitne rukavice – opći zahtjevi i metode ispitivanja.	
 3131X	Mehanički rizici: EN 388:2016 Norma definira šest testova i razina učinkovitosti. Ako je razina učinkovitosti ispod minimalne vrijednosti, prikazuje se broj „0“. „X“ označava da rukavica nije testirana.	Otpornost na abraziju (razina X-4): 3 Otpornost na rezanje (test rezanja) (razina X-5): 1 Otpornost na trganje (razina X-4): 3 Otpornost na probijanje (razina X-4): 1 Zaštita od rezanja tupim predmetima (razina A-F): X
 abcdef 43XXXX	pokazuje usklađenost s normom EN 407:2020 protiv toplinskih rizika.	a = Ponašanje pri gorenju b = Kontaktna toplina c = Konvektivna toplina d = Zračna toplina e = Male kapljice rastaljenog metala f = Velike količine rastaljenog metala
	CE oznaka označava usklađenost s PPE kategorije II prema europskom zakonodavstvu.	
	Pogodno za kontakt s hranom.	
	Simbol informira korisnika da pročitati upute za uporabu.	

C. Ograničenja uporabe

- Klasifikacija:** Zaštita ruke od ozljeda uzrokovanih toplotom. Rukavice se smiju koristiti za druge namjene osim dolje navedenih samo uz prethodni dogovor s ovlaštenom osobom.
- Područja primjene:** Kuhinjski poslovi kod kojih je potrebno rukovati vrućim predmetima (npr. lonci, tave ili limovi za pečenje) čija temperatura ne prelazi 350 °C.
- Rukavica nije prikladna za:** Rad s kemijskim tvarima (npr. kiseline, lužine) te za zaštitu od vatre (otvoreni plamen) ili topline koja prelazi navedeni temperaturni raspon. Rukavica također nije prikladna za rad u blizini pokretnih dijelova strojeva.
- Kemijski proizvodi korišteni u proizvodnji ove rukavice, prema našim saznanjima, ne izazivaju alergijske reakcije.
- Izjave o rezultatima ispitivanja navedene na proizvodu ili ambalaži temelje se na laboratorijskim uvjetima i ne moraju nužno odgovarati stvarnoj uporabi.

D. Mjere opreza pri uporabi

- Prije svake uporabe provjerite je li rukavica prikladna za predviđeni posao. Također provjerite da rukavica nema pukotine, rupe ili druge znakove trošenja koji bi mogli utjecati na funkcionalnost. U slučaju sumnje koristite novi par.
- Prije svake uporabe osigurajte da su sva područja izravno izložena izvoru topline prekrivena rukavicom ili na drugi način zaštićena. Kontakt s vrućim predmetom ne smije trajati dulje od 15 sekundi; u suprotnom zaštita nije zajamčena.

Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na www.franz-mensch.de.

E. Trajnost

Točno vremensko trajanje nije moguće odrediti jer ovisi o intenzitetu uporabe i stupnju trošenja u pojedinom području primjene.

F. Skladištenje

Čuvajte rukavice u originalnom pakiranju, pri normalnim uvjetima temperature i vlage, na čistom, pokrivenom i prozračenom mjestu.

G. Odlaganje

Nekorištene rukavice mogu se odložiti s kućnim otpadom; kontaminirane rukavice samo u skladu s važećim zakonskim propisima.

H. Čišćenje

Za površinsko čišćenje nakon uporabe koristite samo čistu, mlaku vodu – nemojte koristiti deterdžente ili druga sredstva za čišćenje.

Ovaj proizvod je certificiran od strane sljedećeg službenog tijela:

CTC
Rue Hermann Frenkel 4
FR-69367 Lyon
NB: 0075

**A. Medžiaga**

Silikonas, atsparus kontaktinei šilumai iki 350°C.

Galimi dydžiai:

Vienas dydis.

B. Naudojimas

Šios pirštinės atitinka naują asmeninių apsaugos priemonių reglamentą (ES) 2016/425, taip pat EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 ir EN 407:2020 standartus ir yra atitinkamai paženklintos. Šios pirštinės turi būti naudojamos tik šiam tikslui. Piktogramų paaiškinimas:

	Standartas	Rezultatas
	rodo atitiktį standartui EN ISO 21420 dėl apsauginių pirštinių – bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai.	
 3131X	Mechaninių pavojų rizika: EN 388:2016 Standartas apibrėžia šešis bandymus ir naštumo lygis. Jei naštumo lygis yra mažesnis nei minimali vertė, nurodomas skaičius „0“. „X“ reiškia, kad pirštinė nebuvo išbandyta.	Atsparumas dilimui (lygis X-4): 3 Atsparumas pjovimui (pjovimo testas) (lygis X-5): 1 Atsparumas plyšimui (lygis X-4): 3 Pradurimo jėga (lygis X-4): 1 Apsauga nuo bukų objektų pjūvių (lygis A-F): X
 abcdef 43XXXX	rodo atitiktį standartui EN 407:2020 dėl apsaugos nuo terminės rizikos.	a = Degimo elgsena b = Kontaktinė šiluma c = Konvekcinė šiluma d = Spindulinė šiluma e = Maži išsitaškymai išlydyto metalo f = Dideli kiekiai skysto metalo
	CE ženklavimas nurodo atitiktį II kategorijos asmeninės apsaugos priemonėms pagal Europos teisės aktus.	
	Tinka sąlyčiui su maistu.	
	Simbolis informuoja naudotoją perskaityti naudojimo instrukcijas.	

C. Naudojimo apribojimai

- Klasifikacija:** Rankos apsauga nuo sužalojimų dėl karščio poveikio. Pirštinės gali būti naudojamos kitoms nei toliau nurodytoms sritims tik pasitarus su įgaliotu atstovu.
- Naudojimo sritys:** Virtuvės darbai, kai reikia liesti karštus įrankius (pvz., puodus, keptuves ar kepimo skardas), kurių temperatūra neviršija 350 °C.
- Pirštinės netinka:** Darbui su cheminėmis medžiagomis (pvz., rūgštimis, šarmais) ir apsaugai nuo ugnies (atviros liepsnos) ar karščio, viršijančio nurodytą temperatūros ribą. Pirštinės taip pat netinka darbui šalia judančių mašinų dalių.
- Cheminės medžiagos, naudotos šių pirštinių gamybai, mūsų žiniomis nesukelia alerginių reakcijų.
- Ant gaminio ar pakuotės pateikti teiginiai apie bandymų rezultatus pagrįsti laboratorinėmis sąlygomis ir nebūtinai atitinka faktinį naudojimą.

D. Atsargumo priemonės naudojant

- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar pirštinės tinkamos numatomam darbui. Taip pat įsitinkite, kad pirštinės neturi įtrūkimų, skylių ar kitų nusidėvėjimo požymių, galinčių pabloginti funkcionalumą. Kilus abejonių, naudokite naują porą.
- Prieš kiekvieną naudojimą įsitinkite, kad visos vietos, tiesiogiai veikiamos šilumos šaltinio, yra padengtos pirštine arba kitaip apsaugotos. Kontaktas su karštu daiktu neturi viršyti 15 sekundžių; kitaip apsauga neužtikrinama.

E. Tinkamumo laikas

Tikslų terminų nurodyti negalima, nes jie priklauso nuo naudojimo intensyvumo ir nusidėvėjimo laipsnio konkrečioje srityje.

F. Laikymas

Laikykite pirštines originalioje pakuotėje, normaliomis temperatūros ir drėgmės sąlygomis, švarioje, uždengtoje ir vėdinamoje aplinkoje.

G. Šalinimas

Nenaudotos pirštinės gali būti šalinamos kartu su buitinėmis atliekomis; užterštos pirštinės – tik pagal galiojančius teisės aktus.

H. Valymas

Paviršiniam valymui po naudojimo naudokite tik švarų, drungną vandenį – nenaudokite ploviklių ar kitų valymo priemonių.

Šis produktas sertifikuotas šios oficialios institucijos:

CTC
Rue Hermann Frenkel 4
FR-69367 Lyon
NB: 0075

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pasiekiamas adresu www.franz-mensch.de.