



SUNGLORIN G 145

Selbstglanzemulsion



Anwendungsbereich

- Wasserbeständige und beschichtbare Bodenbeläge wie Stein, Linoleum, Asphalt, Kautschuk, versiegeltes Parkett

Produktvorteile/-eigenschaften

- Einsetzbar als Wischpflege
- Leichte Entfernbarkeit
- Mit Einscheibenmaschine polierbar
- Gute Verlaufseigenschaften
- Rutschhemmend

Technische Daten

pH Wert	9
Produktfarbe	weiß
Gebinde*	10 l Kanister

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.





SUNGLORIN G 145

Selbstglanzemulsion

Anwendung und Dosierung



Wischpflege:
100 - 200 ml / 10 l Wasser
Auf beschichteten Belägen:
100 - 150 ml / 10 l Wasser
Auf unbeschichteten Belägen:
150 - 200 ml / 10 l Wasser



Voraussetzung: Grundgereinigter, neutralisierter und trockener Bodenbelag. Sunglorin G 145 pur mit geeignetem Wischbezug oder Einwäscher dünn auftragen. Anschließend durchtrocknen lassen. Den Vorgang zwei- bis dreimal wiederholen.

1:1 mit Wasser



Pur

Hinweis

Vor Frost schützen.
Vor Verarbeitung Wärmequellen ausschalten (Heizkörper, Fußbodenheizung).

Gefahrenhinweise

Kennzeichnungsfrei

Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Sunglorin G 145 unter www.buzil.com/G145.

GISBAU-Code: GE 10

Artikelnummer*:
G145-0010

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 17.05.2016