WISCHPFLEGE

Unterhaltsreiniger

CORRIDOR® DAILY S 780

Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere

Anwendungsbereich

- Sportbodenbeläge in Sport-, Turn- oder Mehrzweckhallen
- Wasserbeständige Bodenbeläge
- Unversiegeltes Parkett
- Besonders geeignet für PVC, Kautschuk, Linoleum und Betonwerkstein

Produktvorteile/-eigenschaften

- Auf Basis wasserlöslicher Polymere
- Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang
- Sehr gute Netzeigenschaften
- Anwendung in der Einscheiben- und High-Speed-Maschine
- Kein Schichtaufbau
- Rutschhemmend
- Geprüft nach FMPA DIN 18032/2 für Sportböden
- Selbstglänzend
- Verhindert Begehspuren und ist schmutzabweisend
- Für die Anwendung im Reinigungsautomaten geeignet

Technische Daten	
pH Wert	8,5
Produktfarbe	grün
Gebinde*	1 l Flasche 10 l Kanister
Inhaltsstoffe nach INCI	PPG-2 METHYL ETHER, AQUA, ETHANOLAMINE, PARFUM, ALCOHOLS ETHOXYLATED PROPOXYLATED, TRIETHANOLAMINE LAURYL SULFATE, LIMONENE, MEK, FLUOROALKYLPOLYETHOXYLATE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, TRIDECETH-8, ZINC POLYACRYLATE, COLORANT, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHOXYISOPROPANOL, ALCOHOL, POLYACRYLATE COPOLYMER, C9-11 PARETH-5, COLOPHONIUM, ETHOXYDIGLYCOL, TRISODIUM DICARBOXYMETHYLALANINATE

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.

WISCHPFLEGE

Unterhaltsreiniger

CORRIDOR® DAILY S 780

Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere

Anwendung und Dosierung

Unterhaltsreinigung:
20 - 50 ml / 10 l Wasser
Einpflege:
500 - 1000 ml / 10 l Wasser.
Im Nasswischverfahren auf den Boden aufbringen, trocknen lassen und mit einer Einscheibenmaschine und untergelegtem Polierpad aufpolieren.

Automatenreinigung:
50 - 100 ml / 10 l Wasser

Cleanern: 1:3 mit Wasser
Mit der High-Speed-Maschine oder Einscheibenmaschine aufpolieren.

Intensivreinigung:
500 ml / 10 l Wasser
Mit der Einscheibenmaschine und untergelegtem Reinigungspad abfahren, Schmutzflotte aufsaugen und den Bodenbelag aufpolieren.

Sprühreinigung:
300 ml / 10 l Wasser

Hinweis

Stets kaltes Wasser verwenden.
Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.

Gefahrenhinweise

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Corridor® Daily S 780 unter www.buzil.com/S780.

GISBAU-Code: GU 70

Artikelnummer*:
S780-0001
S780-0010

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 17.05.2016

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com