

TASKI Jontec Futur

Hochleistungsgrundreiniger

F1a

Produktbeschreibung

Kraftvoller alkalischer Grundreiniger für die Entfernung von Pflege- und Dispersionsfilmen von alkalibeständigen Bodenbelägen.

Eigenschaften

- Hochalkalisch
- Schnellwirkend
- Gutes Benetzungs- und Emulgiervermögen
- Neutraler Duft

Vorteile

- Schnelle und effektive Entfernung von Beschichtungen und Pflegefilmen von alkalibeständigen Fussböden wie PVC, Vinyl, Stein usw.
- Kraftvolle Entfernung selbst stärkster Verschmutzungen und Verkrustungen
- Einfach und komfortabel in der Anwendung

Anwendungshinweise

Dosierung:

Minimale Dosierung: 0,8 l für 10 l Reinigungslösung (8%)
Härtnackige Verkrustungen: Konzentration auf bis zu 20% erhöhen

Anwendung:

Das Produkt in einen wassergefüllten Tank/Eimer dosieren, die Reinigungslösung gleichmäßig verteilen und ca. 5 Min. einwirken lassen (nicht eintrocknen lassen). Anschließend eine Einscheibenmaschine ausgestattet mit geeignetem Pad benutzen, die Schmutzflotte mit einem Nasssauger aufnehmen und zweimal mit sauberem Wasser nachspülen. Vor der Neubeschichtung den Boden komplett trocknen lassen.

Wichtige Hinweise:


Nicht auf alkaliempfindlichen Böden, wie z.B. Linoleum, Kork und Holz, verwenden.

Nicht auf lösungsmittlempfindlichen Böden, wie z.B. Asphalt, verwenden. Produktspritzer sofort von alkaliempfindlichen Oberflächen (wie z.B. hölzerne Fußleisten, bemalte/lackierte Oberflächen) mit einem feuchten Tuch entfernen.

Technische Daten

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Aussehen: | Klare, gelblich eingefärbte Flüssigkeit |
| • Relative Dichte [g/ml; 20°C]: | 1,07 |
| • pH-Wert Konzentrat: | 13,0 - 13,5 bei 20° C |
| • pH-Wert Gebrauchslösung: | 12,7 +/- 0,5 bei 8%iger Konzentration |
| • Einwirkungszeit: | 5 Min. |

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.



TASKI Jontec Futur

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.
Vor Frost und Hitze schützen.

Materialverträglichkeit

Vor der Verwendung prüfen, ob der Boden alkalibeständig ist.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind vollständig biologisch abbaubar gemäss der Detergentienverordnung 648/2004/EG.

Zulassungen

UBA 05576938

GISBAU-Code: GG 60

Giftklasse: 4, BAG T Nr. 681284

Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG

Mallastrasse 50-56

D-68219 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621 8757-0

Fax: + 49 (0) 621 8757-8266

E-Mail: info.de@diversey.com

www.diversey.com