

TASKI Jontec Luna

Seidenglanz-Dispersion

F2d

Produktbeschreibung

Trittsichere Dispersion mit seidigem Glanz für alle wasserfesten Bodenbeläge. Die spezielle Polymer-Technologie sorgt für perfekte Haftung auf den meisten Bodenbelägen.

Eigenschaften

- Hinterlässt einen seidenmatten Schutzfilm
- Widerstandsfähiger und dauerhafter Schutz
- Die spezielle Polymer-Technologie sorgt für stärkere Haftung im Vergleich zu herkömmlichen Dispersionen
- Einfache Anwendung
- Schnelltrocknend
- Trittsicher gemäß internationalen Standards (ASTM D-2047)
- Erhältlich in 2 x 5 L Kanistern zur Anwendung traditioneller Methoden und in 4 x 2,5 L Beuteln, passend für das TASKI ProSpeed System

Vorteile

- Schafft eine seidenmatte Oberfläche und verbessert das natürliche Aussehen der meisten Bodenarten, wie z.B. Vinyl, Synthetik, Linoleum, Stein
- Kann poliert und mit den gängigen Unterhaltsreinigungsmethoden gepflegt werden
- Problemlose Anwendung auf den meisten Bodenarten
- Kann mit einem Mopp oder geeignetem Anstreichgerät aufgetragen werden. Verteilt sich gleichmäßig für perfekten Schichtaufbau.
- Garantiert Sicherheit für Mitarbeiter und Kunden

Anwendungshinweise


Dosierung:

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden. Produktverbrauch ca. 25ml/m²/Anstrich. Verwendung der 4 x 2,5 L Beutel nur in Kombination mit dem TASKI ProSpeed Beschichtungsgerät.

Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Boden grundreinigen, gründlich mit Wasser nachspülen und trocknen lassen. Bei Einsatz des TASKI ProSpeed Geräts bitte die Hinweise auf der Bedienungsanleitung und dem Produktlabel beachten. Das Produkt sparsam auf den Boden gießen und gleichmäßig in 1-1,5m breiten Bahnen mit einem Mopp oder einem Anstreichgerät verteilen, wobei sich die Bahnen im nassen Zustand überlappen. Boden gut trocknen lassen (mind. 20-30 Minuten) und anschließend weitere Schichten auftragen. Auf nicht-porösen Böden zwei Schichten, auf porösen Böden drei Schichten auftragen.

Linoleum: Poröse und beschädigte Böden vor der Anwendung mit einem Diversey Porenfüller behandeln. Nach dem Trocknen des ersten Anstrichs den Linoleumboden bei Bedarf mit einer Einscheibenmaschine und geeignetem Pad glätten/mattieren. Boden feucht wischen und trocknen lassen. Anschließend weitere Schichten auftragen.



TASKI Jontec Luna

Anwendung

Wichtige Hinweise:

Nicht verdünnen oder mit anderen Substanzen mischen.
Nicht auf strukturierten Plastikböden (gepolstertem Vinyl) und unversiegeltem Holz oder Kork anwenden.
Bei Anwendung auf Profil- oder beschlagenen Gummiböden einen Spezialisten konsultieren.
Nicht im Außenbereich oder an nassen Stellen anwenden.

Technische Daten

- Aussehen: Milchige, weiße Flüssigkeit
- Relative Dichte [g/ml, 20°C]: 1,03
- pH-Wert Konzentrat: 8,5 - 9,0
- Verbrauch: 20-40 ml/m²

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.
Vor Frost und Hitze schützen.

Gutachten

Trittsicher gemäss ASTM D-2047.

Zulassungen

UBA 05576119
GISBAU-Code: GE 10
Giftklasse: frei, BAG T Nr. 616200

Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG

Mallastrasse 50-56
D-68219 Mannheim
Tel.: +49 (0) 621 8757-0
Fax: + 49 (0) 621 8757-8266
E-Mail: info.de@diversey.com
www.diversey.com