

# MEIKO<sup>®</sup> ACTIVE

## Entkalker flüssig

Entkalkungsmittel, Hochkonzentrat, sauer



- Beseitigt Kalkablagerungen und Verkrustungen
- Verhindert Wärmeverluste durch verkalkte Heizstäbe
- Wirkt schnell und intensiv
- Sichert die Funktionsfähigkeit und trägt zur Werterhaltung der Spülmaschinen und Geräte bei
- Frei von Salzsäure und Chloriden

**Handhabung:**

MEIKO ACTIVE Entkalker flüssig wird manuell dosiert.

**Empfohlene Dosierung nach Anwendungsbereich**

**Entkalkung einer Geschirrspülmaschine:**

70 – 350 ml / 10 l Wasser mit 50 – 60°C und 20 min Einwirkzeit umwälzen, Geschirr vorher entfernen und Reinigerdosierung abstellen. Nach der Entkalkung neu befüllen, Wasser ablassen und gründlich ausspülen, Reinigerdosierung wieder in Betrieb nehmen.

**Entkalkung einer Kaffeemaschine:**

7 – 35 ml / 1 l Wasser mit 50 – 60°C und 20 min Einwirkzeit, nach der Entkalkung Maschine mehrmals mit klarem Wasser spülen.

**Entkalkung per Tauchverfahren:**

7 – 35 ml / 1 l Wasser mit 50 – 60°C und max. 60 min. Einwirkzeit, entkalkte Teile mehrmals mit klarem Wasser abspülen.

Je nach Art und Stärke der Verkalkung ist die Dosierung zu erhöhen und der Vorgang zu wiederholen.

Ggf. kann mit einer Bürste der Entkalkungsvorgang unterstützt werden.

**pH-Wert (unverdünnt)**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

**Informationen zur Zusammensetzung und zur Detergenzienverordnung**

Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.

**Lagerungsbedingungen**

Getrennt von Laugen lagern. Zwischen 0 und 40 °C lagern.

**Sicherheitshinweise**

Nur für den professionellen Gebrauch. Weitere Informationen und Sicherheitshinweise finden Sie auf dem Produktetikett und dem Sicherheitsdatenblatt.



Für Sicherheitsempfehlungen besuchen Sie bitte:  
<https://m3o.link/A1G>

**Verkaufseinheit**

Kanister 5 l



**UFI:** 6XQR-CJ05-32MK-W3AN

